

# 无锡虹业自动化工程 徐州危废焚烧开关设备

产品名称	无锡虹业自动化工程 徐州危废焚烧开关设备
公司名称	无锡虹业自动化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山经济开发区洛社配套区红湖路20号
联系电话	15190239928 15190239928

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡虹业自动化工程有限公司

直流控制屏的高频开关电源模块是通过将50Hz交流电源经过整流滤波后让它成为直流电源，危废焚烧开关设备方案，逆变部份会将直流逆变为高频交流(20KHz~300KHz)，之后通过变压器隔离，高频经整流和滤波后输出(直流)。高频开关电源模块输入、输出的电压范围都很宽，而且均流度好、功率密度高，可以实现N+1备份冗余配置，同时也有着可靠性高、体积小、重量轻、保护功能强等特点。直流控制屏的高频开关电源模式也具有过或者欠压告警，以及温度过高、限流和输出短路保护等。

### 高压柜各柜型的作用

- 1、电源进线柜：电源进线柜负责主电源进线，总进线柜装有主断路器。
- 2、出线柜：是配电系统的出线开关柜，带下级用电设备。
- 3、计量柜:对供电的电量进行测量和记录，类似于电度表。

4、母联柜：当系统有两路电源进线且两路互为备用时，需要将两路电源的主母线进行联通，联通两端的开关柜就叫做母线柜。母线柜与两路进线柜禁止同时闭合。

5、PT柜：安装计量装置和互感器。

6、电容柜：电容柜是一般装在系统主母线上的电容器柜，做集中无功补偿。一般与进线柜并列安装。

7、联络柜：联络柜的作用主要有以下两点：

(1)、联络柜用来在几台变压器所带的几排低压柜联络，当一台变压器出现故障可以用另外一台来带另外几排低压柜。

(2)、正常情况下联络断开两台变压器独立运行，危废焚烧开关设备运行费用，当其中一台出现故障断开总路开关，合上联络开关负荷供电由另一台提供保障。

8、环网柜：环网柜原指的是负荷开关柜用于环网式供电，现在常被人当做负荷开关柜的代名词。

9、电池柜：电池柜相当于电池，用来储存电源。

## 高压柜进出线方式

高压柜上常规进出线基本有二种连接方式：

(1)进出线电缆电缆室连接。

(2)进出线由柜顶穿墙套管引出，并与母线桥架相连，母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。

(3)也有少数用户，电缆架由柜顶引入，柜内连接，危废焚烧开关设备资料，柜顶连接，徐州危废焚烧开关设备，另设安全网架。

(4)用户订货时提供了一次系统图和标准方案，但进出线方式不可能完全表达十分清楚，用户应该根据现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥，到现场安装时发生困难。

无锡虹业自动化工程-徐州危废焚烧开关设备由无锡虹业自动化工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡虹业自动化工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!