

山东高温蒸汽钢套钢保温管道价格、河北江丰、河北昊天

产品名称	山东高温蒸汽钢套钢保温管道价格、河北江丰、河北昊天
公司名称	河北鑫聚晟管道装备集团有限公司
价格	37.00/m
规格参数	
公司地址	盐山县蒲洼城工业开发区188号
联系电话	031758171717 17333760333

产品详情

内滑动钢套钢保温钢管结构由工作钢管、硅酸铝、减阻层、微孔硅酸钙、隔热层、不锈钢紧固钢带、铝箔反射层、聚氨酯保温层、外套钢管、外防腐层组成。内滑动型保温钢管是由输送介质的钢管+复合硅酸盐或微孔硅酸钙+硬质聚氨酯泡沫塑料+外套钢管+玻璃钢壳防腐保护层结构构成。各种管件节点保温处理技术成熟，质量可靠。

钢套钢蒸汽保温管道内滑动与外滑动区别

内滑动保温管是供热时工作管滑动，外护管与保温层不动，外护管可以是玻璃钢、钢管等，一般为复合型；外滑动保温管是供热时工作管带动保温一同运动，外护管与工作管上的滚轮接触，而外护管不动，一般保温层为玻璃棉保温材料，外护管只能用钢管。

内滑动与外滑动钢套钢蒸汽保温管道区别特点内钢管选用有机硅耐高温漆（耐温 ≥ 400 ）防腐涂层，有效防止工作钢管腐蚀，延长使用寿命。管道端口选用聚乙烯薄膜或三层PE冷缠带密封，防止安装前进入潮气或施工中进入水。

在350 以下，离心玻璃棉是优质的保温材料，质量轻，几何形状稳定，采用多层错缝包扎，有效减少了热损失，同时控制外套表面措施，防止了冷桥的产生，从而使外套防腐层的温度控制得到了保证。并具有遇水干燥后物理性能和几何形状能够完全恢复的特性。该特性使管道能够适应高地下水地区施工条件，给施工带来极大的方便，降低施工成本。

利用钢套管强度高、密封性好的特点，成功地解决了防水抗漏的难点。

鑫聚晟集团保温钢管产品：聚氨酯发泡保温管（黑夹克、黄夹克）、钢套钢直埋蒸汽保温钢管（玻璃棉、岩棉、硅酸铝硅酸钙复合保温）、3PE防腐钢管、环氧煤沥青防腐钢管（一布二油、二布三油、一布三油、二布四油、三布五油等）、IPN8710饮水管道内防腐、FBE单双层环氧粉末防腐钢管、钢套钢直埋保温管、钢管水泥砂浆衬里、螺旋管道防腐、2PP/3PP防腐、衬塑防腐、涂塑防腐钢管、发泡保温管件、防腐管件等各种管道管件的保温和防腐，防腐钢管执行DIN30670、DIN30671、SY/T4013-2002、SY/T0315-97标准，保温钢管执行CJ/T114-2000标准