

# 萃取反萃取间压力值1000千帕的B型抗爆门厂家报价表

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 萃取反萃取间压力值1000千帕的B型抗爆门厂家报价表 |
| 公司名称 | 河北飞拓门业有限公司                 |
| 价格   | 1100.00/平方米                |
| 规格参数 | 规格:定制                      |
| 公司地址 | 胜利东路晨曦园底商                  |
| 联系电话 | 0318-2050936 16632856788   |

## 产品详情

防爆门是指在一定时间内满足耐火稳定性，完整性和栅极绝缘要求，主要用于防火墙的开口防火分区，楼梯间出入口，疏散走道，管道井口等建设，在通常工作人员通行，在发生火灾时可起到阻止火焰蔓延和防止燃烧烟气流动，并起到密封空气系统工作产生积极的作用。内部填充材料防爆门有：岩棉，硅酸铝纤维棉，珍珠岩，硅钙防火板。主要部件的防爆门是烟(烟的每一个角色)

- ，闭门造车(保持门关闭，因为经常在剧中使用的火灾发生时开门迅速闭合作用的门)
- ，顺位装置(为了关闭的双门效应的门);常规配件防火锁，推杆锁，铰链，防火玻璃。
- ，在发生爆炸的情况下，防爆门可以在一定的条件下承担一定的防爆能力。
- ，在爆炸的情况下，没有达到预先设定的爆炸，防爆门仍可以正常使用。
- ，发生爆炸时，爆炸威力达到预设，您可以变形，但仍保持使用门的部件，以防止有人被困，挡住了风暴。
- ，有必要防止隔离空间和外界空气直接对流密封隔离，以减少由外部污染所保护的空间被切断。
- 5，防爆门是一种安全设施，具有自闭功能和紧急逃生功能。
- ，危险品，更适合仓库，工厂，矿山，化工，锅炉房危险区域。