

# 上海速坤公司供应防腐型金属转子流量计（金属浮子）

产品名称	上海速坤公司供应防腐型金属转子流量计（金属浮子）
公司名称	上海浦辰自控仪表有限公司
价格	2760.00/台
规格参数	品牌:速坤 型号:SK-LZZH-F 类型:浮子式流量计
公司地址	嘉定区徐行镇澄浏路255号
联系电话	86 021 22819286 13601846660

## 产品详情

品牌	速坤	型号	SK-LZZH-F
类型	浮子式流量计	测量范围	测量水：最小流量2.5～25 L/h，最大流量20～100m <sup>3</sup> /h；测量空气：最小流量0.07～0.7m <sup>3</sup> /h，最大流量80～800m <sup>3</sup> /hLZ（m <sup>3</sup> /h）
公称通径	DN15～150mm（mm）	适用介质	无杂质气体和液体
工作压力	DN15～50mm，压力等级为4.0MPa，DN80～150，压力等级为1.6MPa（MPa）	工作温度	普通型H1：-40～100 高温型H2：-80～250（）

诚信经营！本产品的价格不含运费，不开票，质保期一年！

dn15 2760元 dn25 3450元 dn40 4010元 dn50 4370元 dn80 6300元 dn100 7200元 dn150 9600元

产品简介：Iz系列金属管浮子流量计(又称金属转子流量计)分为Izzh和Izdh两大系列，具有结构简单、工作可靠、适用范围广、精度较高、安装方便等特点。该系列流量计与玻璃转子流量计比较，具有耐高压、高温、安全感强、读数简明等特点。并可适用于不透明介质和腐蚀性介质的流量测量。仪表管体及法兰采用不锈钢(1cr18ni9ti或ocr18ni12mo2ti)。Iz

h系列：常规型的孔板、浮子采用不锈钢，防腐型的孔板、浮子及管体内衬采用聚四氟乙烯ptfe。Iz

系列：浮子、锥形管采用不锈钢，该系列无防腐型。

结构原理：Iz系列金属管浮子流量计为变面积式流量计，即在流量计的垂直测量管中，当流体向上流经管子时，浮子向上移动，在某一位置浮子所受升力与浮子重力达到平衡，此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成比例，即浮子的某一高度代表流量的大小。浮子

上下移动时，以磁耦合的形式将位置传递到外部指示器，使指示器的指针跟随浮子移动，并借助凸轮板使指针线性地指示流量值的大小。电远传型是在指针现场指示流量的同时再通过角位移传感器及电变送电路，把流量值精确地转换成4~20ma的标准信号。

技术参数：产品型号：无信号输出lzzh系列、带4~20ma信号输出lzd系列  
流量范围：测量水：最小流量2.5~25l/h，最大流量20~100m<sup>3</sup>/h；测量空气：最小流量0.07~0.7m<sup>3</sup>/h，最大流量80~800m<sup>3</sup>/h  
公称口径：dn15~150mm  
公称压力：dn15~50mm，压力等级为4.0mpa，dn80~150，压力等级为1.6mpa  
介质温度：普通型h1：-40~100 高温型h2：-80~250 环境温度：-25~55 法兰连接：法兰标准：参照gb9115-88，jb82-59(6.4mpa)  
防护等级：ip65  
工作电源：dc24v（无信号输出的不需要电源）

详细流量范围和参数参见：<http://www.pu-chen.com/cpjs/l0705.htm>