

腾达公司 双组份聚氨酯密封胶说明注意事项 价格便宜质量好

产品名称	腾达公司 双组份聚氨酯密封胶说明注意事项 价格便宜质量好
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

腾达公司 双组份聚氨酯密封胶说明注意事项 价格便宜质量好

双组份聚氨酯密封胶产品介绍：

双组份聚氨酯密封胶具有优良的耐磨性、低温柔软性、性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化而且价格便宜。

双组份聚氨酯密封胶施工前注意事项：

首先基层处理，被粘面必须进行整齐处理干净（可以用手提切割机，砂轮，钢刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无杂物、不能有明水。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。

金属表面的锈层保护漆也需出去。如结构不干，可用喷灯烘干。表面涂胶前需先涂底涂液。底涂液只需刷涂一薄层，待其表面不沾手后方可涂密封胶嵌缝。

双组份聚氨酯密封胶使用说明注意事项：

- 建筑物必须保持干净、干燥、无油污。
- 胶把构筑物表面弄脏。
- 我公司的聚氨酯密封胶分为A、B两组份，每箱有5桶白料（A组份），1桶黑料固化剂（B组份），把A

、B两组份充分搅拌均匀，直到无色差为止。

d、把搅拌好的聚氨酯密封胶用灰刀或挤胶器填入缝内压实填满，刮平。

e、密封胶施用完后，应把胶带取下来，24小时内避免雨水冲刷。

f、配置好的密封胶应在2小时内用完，否则密封胶慢慢固化引起施工困难，造成浪费。

双组份聚氨酯密封胶应用范围：

我公司生产的双组份聚氨酯密封胶主要用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。双组份聚氨酯密封胶也可以用于道路、桥梁、机场跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。

腾达公司温馨提示注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少A:B=100:8-12，用前应做小试。我公司生产的双组份聚氨酯密封胶质量好、价格便宜。我厂生产的产品，每批都经过严格检验，保证每批产品都合格。我厂生产的聚氨酯密封胶25千克/箱。（每箱内有5桶白料（A组份）、1桶黑料（B组份固化剂）每桶黑料里有5小袋黑料。）一桶白料与一小袋黑料搅拌，正好是100:8-12的比例。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，内容是经验之谈，我公司还生产各种橡胶制品可以一同选购，产品的质量型号材质的是值得信赖的商家。实体企业希望得到与您合作的机会。