

# 主体结构工序样板展示 连云港工序样板展示 河南国扬值得信赖

产品名称	主体结构工序样板展示 连云港工序样板展示 河南国扬值得信赖
公司名称	河南国扬建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市睢阳区华夏路与淮河路交叉口西仁 和家园南楼中单元一楼西户
联系电话	17337004590 17337004590

## 产品详情

### “质量样板”是做什么

“质量样板”是做什么?施工过程不清楚，连云港工序样板展示，例如，屋面工程结构复杂，施工现场经常发生，因为流程错误，并导致渗漏、裂缝等问题。

其次，对施工操作要点不重视，比如，模板工程中的支模及加固措施不到位，而导致涨模、漏浆等问题，建筑工程工序样板展示，严重影响混凝土成型质量。那么，作为项目管理人员，该如何防治这些质量通病呢？直接的措施就是针对作业人员，采取技术交底培训及质量检查验收制度。传统的做法是，技术交底培训通过口头或文字的形式，难以达到良好的效果；质量检查验收也缺乏一个明确直观的判定依据，导致随意性很强。

质量样板展示区的墙体钢筋绑扎技巧及制作工艺质量样板展示区的墙体钢筋绑扎技巧及制作工艺：

### 一、钢筋制作：

#### 1、原材料要求：

(1)、钢筋进场必须有材质证明书及许可证，并按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作为力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定，复试合格后方可使用。

(2)、钢筋在运输和储存时，工地工序样板展示，必须保留标牌，主体结构工序样板展示，并按级别、品种分规格就堆放，标明钢筋级别、规格和数量。钢筋与地面之间应垫不低于200mm的底楞。露天堆放时，宜在钢筋上加覆盖物，以防钢筋锈蚀和污染。

(3)、钢筋表面应洁净，粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净；

(4)、钢筋在加工过程中，如发现脆断，焊接性能有不良或力学性能不正常等现象，应对该批钢筋进行化学成分分析，其结果符合现行中家标准的规定后方可使用。

(5)、钢筋调直后不得有局部弯曲、死弯、小波浪形，其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%；

工程工法质量样板施工过程中，振捣施工有着严格要求，具体分为三点。

- 1、工法样板混凝土浇筑振捣，要及时且符合规定，严控振捣力度及时间，一般在20秒上下，坚决杜绝漏振、过振。
- 2、定期检查保护层、预埋孔眼、埋件及露出钢筋部位，保证承压板混泥土密实，面层整平。
- 3、振捣点分布间隔一般不超过50cm，确保振捣均匀。

主体结构工序样板展示-连云港工序样板展示-河南国扬值得信赖由河南国扬建筑工程有限公司提供。河南国扬建筑工程有限公司在建筑项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河南国扬一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：苏经理。