免烟熏 热处理 胶合栈板、胶合板箱

产品名称	免烟熏 热处理 胶合栈板、胶合板箱
公司名称	苏州上城环保包装材料有限公司
价格	50.00/PCS
规格参数	材质:胶合板 尺寸:1200*1000（mm） 静载:3000（kg）
公司地址	中国 江苏 吴江市 经济开发区厍浜路888号
联系电话	86 512 63325211 15250255269

产品详情

材质	胶合板	尺寸	1200*1000（mm）
静载	3000（kg）	动载	2000（kg）
适用范围	产品包装、出货、物流、出口使用		

免烟熏栈板 为木碎高压板，夹层板（多层板）,纤维板、密集板之统称，这些板材适用于出口使用，符合环保之规定，减少使用木栈板延伸出来的困扰，胶合板克服了塑胶栈板和铁栈板的笨重及价格高的弱点，又集中了木栈板特有的韧性，消除了木栈板出口消毒的麻烦。 注重资源整合力度、严格的成本管理保障了产品的性价比优势。托盘规格型式按客户要求制作，也可客户提供资料由本厂专业设计，产能可达60000pcs/月。 刨花和板材先经过分选，锯介后经拌胶施胶成型，再经热压机热压成型，成型压力为33kg-66kg/cm2,加热温度150-170°C，加热时间每cm厚度约为12分钟，（具有高温消毒之效果）。成品含水率不超过11%，成品强度几近木材。外形尺寸可以在2450 mm*1320mm 范围任意设计，避免不必要的损耗。密 度 在使用过程中，静曲强度，握钉力，刚度几近落叶松。当成型压力为 33kg/cm2 时，密度约为 0.62g/cm3;当成型压力为 66kg/cm2 时，密度约为 0.84g/cm2.使用环保胶水。

如下为多层板材质胶合栈板，可根据客户不同要求选配材质：

如下为仓储位图及实物照片：

如下为胶合栈板的常用材质种类图片：