

无机磨石（水泥基磨石）产品说明

产品名称	无机磨石（水泥基磨石）产品说明
公司名称	南京大谋本慧环境工程有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	耐磨度：:0.03 g (P60) 防滑性：:干摩擦系数>0.68 防火性：:A
公司地址	南京市鼓楼区中山北路281号虹桥中心708A
联系电话	86-02583228221 13814010517

产品详情

产品介绍：

无机聚合物改性磨石整体地面是采用特种水泥，并经改性聚合，精选各种天然岩石颗粒、矿物颗粒、多种贝壳及建筑玻璃等作为填充骨料制作而成。能早期达到极高的抗折、抗压强度、表观耐用且环保的理想型产品，无机磨石整体地面让资源循环再生，成为环保品质。

无机聚合物改性磨石整体地面适用于室内公共和工业建筑内的混凝土基面的面层地面，施工厚度12至20 mm，适合人群密集的机场候机楼、博物馆、艺术馆、剧院、体育馆、商场、学校、医院、酒店等公共建筑空间购物中心，因具有丰富的色彩与花饰、高耐磨性、高环保及功能多样性，现场使用可以通过不同的抛光工艺，可获得哑光、中等亮度和高光的效果

技术参数：

抗压强度： ~ 18Mpa (24h/+23)

~ 50Mpa (28d/+23) GB/T 17671

抗折强度： ~ 5.5Mpa (24h/+23)

~ 8.5Mpa (24h/+23) GB/T 17671

粘结强度： ~ 1.5N/mm (混凝土破坏) JC/T 907

尺寸变化率： 0.02%

莫氏硬度： 5.5--7

耐磨度： 0.03 g (P60/500/100) (28 days/+23) GB 1768

防火性： A

防滑性： 干摩擦系数>0.68 BS7941-1-1999

使用寿命：

30年以上。

颜色种类：

白色、灰色、深灰色、红色、绿色、黄色、蓝色等多种颜色可调。

包装规格：

A 组份（粉料）： 25 kg/袋

B 组份（骨料）： 25 kg/袋