

UPS充电20KW静音汽油发电机出售

产品名称	UPS充电20KW静音汽油发电机出售
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO20
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

UPS充电20KW静音汽油发电机出售大泽动力三相静音汽油发电机内置结构紧凑，排量低，震动小。非常环保的一个小型汽油发电机。压电源能使发电机的输出电压精度稳定到我们用电设备正常工作所允许的范围现在“十八大”正在紧锣密鼓的进行中，提倡节能减排，“环保优异”的主张。

- 1、发电机组启动电瓶意外故障，机组启动电瓶长时间无人维护，电解液水分挥发后得不到及时补充，没有配置启动电瓶充电器，电瓶长时间自然放电后电量降低，或所使用的充电器需要人工定期进行均充浮充倒换，由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求。
- 2、水进入发动机内，由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象，结成水珠挂附在油箱内壁，流入，致使含水量过标，这样的进入发动机高压油泵，会锈蚀精密耦合件柱塞，严重的会损坏机组。
- 3、长时间存放，机油的物理化学性能会发生变化，造成机组工作时润滑状况恶化，从而引发机组零件损坏。
- 4、杂质进入机体内，油污或杂质沉积在滤网壁上而使滤器过滤能力下降，沉积过多，油路将无法畅通，这样油机带载运行时将会因油无法供给而休克。
- 5、水泵、水箱及输水管道长时间未作清洗，使水循环不畅。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

UPS充电20KW静音汽油发电机出售一般的客户在使用发电机组时，都不注意使用说明，特别是对发电机组水箱加注冷却液的要求。发电机的水箱里千万不可加入普通自来水或深井水，因为这些水里的矿物质含量比较高，只要发电机组使用一段时间后，它就容易产生水垢，矿物质越多的水产生的水垢越大，越容易堵塞水箱。