

安耐特IPS30000嵌入式通信开关电源系统48V200A高度6U

产品名称	安耐特IPS30000嵌入式通信开关电源系统48V200A高度6U
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安耐特 型号:IPS30000 规格:48V200A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

安耐特IPS30000嵌入式通信开关电源系统48V200A高度6U

IPS30000嵌入式高频开关电源系统是公司集多年开发和网上运行经验，为满足3G/4G、FTTx、数据通信设备、传输设备和接入设备等网络建设需求而设计的高可靠、高功率密度、高性能、全数字化的插框式通信电源系统。系统具有蓄电池管理功能和电源系统监控功能，配置适当的传感器可实现环境监测，并提供多组备用监控量，能提供RS232、RS485通信接口，便于实现远程监控和无人值守。

系统特点

19英寸标准结构设计

支持上，左，右进出线

防雷保护，可配合户外柜使用

具有休眠节能功能，提高系统使用效率

支持高效/普效模块混插功能，更加环保

输入电压90-300Vac，电网适用性强

模块无损伤热插拔，支持在线维护

具备多用户用电量检测功能，支持4个用户的用电量管理功能（适合铁塔用）

完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的使用寿命

具备RS232/RS485，网口，干接点等多种通信接口，组网灵活

配置 IPS2504020006 IPS2504020009 IPS2504030010 系统容量 200A 200A 300A 监控模块 SM32E 整流模块 RM4850/RM4850H 交直流配电 可支持24P交直流断路器安装位置 可支持24P交流断路器和24P直流断路器安装位置 干接点 6路输入，6路输出，可自定义 机架结构 19英寸6U 19英寸9U 19英寸10U 可选配置 多用户用电量检测功能，B+C防雷，交流电量检测，多级下电功能，TCP/IP通讯。

IPS30000系列嵌入式电源

配置	IPS2304006001	IPS2304009003	IPS2304012004
系统容量	60A	90A	120A
监控模块	SM32E		
整流模块	RM4830/RM4830H		
交直流配电	端子输入，输出	14位交直流空开安装位置	17位交直流空开安装位置
干接点	6路输入，6路输出，可自定义		
机架结构	19英寸1U	19英寸3U	19英寸4U

安耐特IPS30000嵌入式通信开关电源系统48V200A高度6U安耐特IPS30000嵌入式通信开关电源系统48V200A高度6U