

楼宇对讲,非可视对讲,楼宇对讲门禁

产品名称	楼宇对讲,非可视对讲,楼宇对讲门禁
公司名称	徐州市春鹰安防科技有限公司
价格	45.00/个
规格参数	品牌:春鹰 型号:/ 显示:/
公司地址	徐州淮海食品城饮食文化村D-2号楼022号
联系电话	13585399249 13705213271

产品详情

品牌	春鹰	型号	/
显示	/	连接	/
摄像	/	电源方式	DC12V
图象重显率	/ (%)	图象分辨率	/
适用范围	/	类型	ID/IC读卡头

名称：楼宇对讲专用单门不联网门禁一体机

技术参数：

工作电压：直流1 2 v(± 30%)dc ；

静态电流： < 60ma ；

工作电流： < 100ma ；

工作温度：-20 ~ 60

读卡类型：em卡或ic卡

输出负载：6a250ac; 10a 24vdc;

用户容量：1000pcs (另有8000人) ；

输出参数：6a 250ac; 10a 24vd (干节点信号)

pcb板尺寸规格：长90mmx宽50mmx高10mm (有多种规格尺寸) ；

功能介绍：

- 1.内置id或ic读卡模块，id可接双天线实现双向读卡；
- 2.可设置2张管理卡（增加卡和删除卡）；
- 3.支持出门按钮输入端子，开锁信号为c型电锁继电器干节点输出端子；
- 4.支持电脑下载功能，电脑可读取、下载或管理控制器上的卡片资料；
- 5.红外遥控可操作：卡片管理及通过卡号增加或删除，控制开门及门常开或常闭；
- 6.跳线设置：开门时间1或5秒；工作模式、设置模式选择；

特点：

适应性广多种外形尺寸和定位孔及几十种尺寸的天线，以适应各种楼宇对讲型号和读卡窗口，最小读卡窗口可达1.7cm×1.3cm；可装配外壳独立使用。

读卡性能强天线放在金属表明也可刷卡，可接双天线，进出刷卡实现双向开门，最远读卡距离可达20cm

红外遥控在10米距离内遥控操作，用刷卡或卡号的方式进行增加或删除用户卡，可操作控制器正常开门或紧急消防常开门。也可接无线遥控,开门范围50-100米.

电脑下载不用外接电源与电脑连接，可用刷卡或卡号的方式进行增加、删除、读取、修改、下载、转发等操作，换机无须收回卡片。

性能稳定电源部分:采用tvs限压保护,防止电源电压过高对主板的损坏;

特设有过流自恢复保险防止人为短路电流过大对主板的损害;

主板设计:有外部看门狗电路,工作启动cpu内部和外部看门狗电路,系统永不死机;

继电器端口:设有过压防浪涌和防回流保护,吸收电锁工作时锁产生的高压脉冲干扰,

从而是系统的稳定性和可靠性得到进一步的提升,系统工作更稳定;

采用eeprom存储器，掉电状态下数据可保存十年。

人性化设计光声提示控制器状态及有效或无效卡；开锁输出为常开常闭干节点，开锁时间1秒5秒可调以适应不同型号电锁。