

# 机房彩钢板生产商 浙江机房彩钢板 无锡华龙机房

产品名称	机房彩钢板生产商 浙江机房彩钢板 无锡华龙机房
公司名称	无锡市华龙机房新型装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	锡山区八士劲丰村河南队
联系电话	13665179858 13665179858

## 产品详情

力求整齐一致，连接处要求无缝隙。与天轨及踢脚板接口处尤其注意，更要做到无缝隙。竖向龙骨：每隔49cm置一支竖向龙骨(为隔板尺寸的一半)，门框两侧立柱上下完全固定，机房彩钢板生产商，不致于摇晃，机房彩钢板报价，反方向增加一支竖向龙骨，门扇宽度超过90cm以上，门框上横立柱须加强固定，必要时以焊接固定之。

横向穿心龙骨：超过3米以上，以垂直方向1.2米置一支，当连两支衔接处须重叠，重叠长度不得少于10cm。墙板：由一侧开始安装彩钢板，依次安装，相连板间距12mm。隔板之间采用宽度12mm压条，标准单元墙板均可互换。

首张机房彩钢板的右侧与二张机房彩钢板的左侧用扣件通过木螺栓固定在预先打好的墙面木胀塞中。然后开始铺设三张机房墙板，在每相邻两张机房墙板间预先打孔，从上到下每50cm一组孔，每组两个孔，两个孔距为M型扣件螺孔孔距，小孔中塞入木胀塞，用M型扣件扣压住墙板两边的V形钩，浙江机房彩钢板，用长的木螺丝钉穿过M型扣件的螺丝孔拧入胀塞是固定，然后用压条装饰即可。

机房彩钢板便于用户维修、更换、改建等工程的实施，机房彩钢板公司，帮助用户节约成本。机房彩钢板由0.6mm热镀锌钢板，12mm防火石膏内饰板所组成。机房彩钢板面漆为硬化多元聚酯涂料，此涂料本身含有导电成分，通过增加导电系数，降低静电负荷，表面抵抗值105—8?电荷减弱1秒以下。机房彩钢板隔间系统符合CNS12514-5Kg落锤冲击试验规定，抗冲击能力强。

机房彩钢板生产商-浙江机房彩钢板-无锡华龙机房(查看)由无锡市华龙机房新型装饰材料有限公司提供。无锡市华龙机房新型装饰材料有限公司在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡华龙机房新型装饰材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘总。