

# 排烟防火阀价格 格瑞德山西办事处 吕梁排烟防火阀

产品名称	排烟防火阀价格 格瑞德山西办事处 吕梁排烟防火阀
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

## 产品详情

关于防火阀的设置应符合下列规定：

规定一、除本规范另有规定者外，动作温度应为 70 （公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，排烟防火阀价格，且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150 的防火阀，以免影响平时厨房操作中的排风）；

规定二、防火阀宜靠近防火分隔处设置；

规定三、防火阀暗装时，应在安装部位设置方便检修的检修口；

规定四、在防火阀两侧各 2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

排烟防火阀重要用于空气流通、制冷机组的管道，吕梁排烟防火阀，一般在“开与关”状况

排烟防火阀重要用于空气流通、制冷机组的管道，一般在“开与关”状况，当汽体温度保证~zj70oc，依据截止阀保险丝管姿态和自动式关闭。

排烟防火阀主要是设置在管道的排放系统，或安装在玻璃钢屋顶风机吸進口，280度排烟防火阀，一般在一个密闭式的状况，格瑞德排烟防火阀，事故的造成，依据联动机器设备

, 自动式打开烟。

排烟防火阀是安装在排放系统的排放系统和空气流通和制冷机组。它一般是在“开与关”状况，可以空气流通。当气流温度到达管道，截止阀自动式关闭，易熔金属的温度保险丝，断掉汽体，以防止事故的外扩散。

我们在使用排烟防火阀的时候该怎么进行安装：

- 1、一般我们所使用的排烟防火阀可与通风机、排烟风机联锁。
- 2、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以利检修。
- 3、我们所安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。

以上叙述就是我们正确安装排烟防火阀的安装，希望能对您有所帮助，欢迎与我们进行合作！我们将热情为您服务。

排烟防火阀价格-格瑞德山西办事处-吕梁排烟防火阀由山东超森净化设备有限公司提供。山东超森净化设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，超森净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周总。