

# 全自动排烟防火阀 格瑞德厂家供货 晋城排烟防火阀

产品名称	全自动排烟防火阀 格瑞德厂家供货 晋城排烟防火阀
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

## 产品详情

280 的防火阀就安装在排风管道里，但是为什么有常开、常闭两种状态呢？

针对这方面的知识我们应该了解到的是试想一下，如果以上管道分开设置，风管的体积本来就大，再有交叉重叠，那么应该能想象会是什么状况，晋城排烟防火阀，有时不得不降低吊顶，所以为了提高空间利用率，往往是通风系统与空调系统共用送风管道；而影响公众财产生命安全的排烟系统，在允许的情况下，可以与通风系统共用排风管道。

除此之外，我们还应该注意到的是当排烟系统的排烟管道与通风系统的排风管道分开设置时：排烟管道里安装的就是280 的防火阀，且为常闭状态。排风管道里安装的是70 的常开防火阀，平时排出室内废气，如果发生火灾，70 的防火阀关闭，排烟防火阀规范，且联动排风风机停止工作，此时280 的防火阀联动打开（或手动打开），且启动排烟风机开始工作。

排烟防火阀的安装，3c排烟防火阀，你知道吗？

小编为大家分享下分享下排烟防火阀的安装：

排烟防火阀是安装在家用空调送、排风体系或着单纯性的房间内送、排风体系管道上的，

房间着火后排烟防火阀的易熔杆在做到70°时融断，排烟防火阀关掉要害功效是为了更好地一间屋子着火后不许明火和烟根据管道到其他屋子去。排烟防火阀的阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。竖直风管与各层水准风管相接处的水准管段，管道穿越重生修建变形缝的两头。

感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

下面小编为大家分享下分享下设置70度排烟防火阀的方法：

笔直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设70度排烟防火阀，但多层修建的每个防火分区其通风、空调体系均独立设置时，则该防火分区内的水平风管与笔直总管的交接处可不设排烟防火阀。

以上就是对设置70度排烟防火阀方法的介绍，全自动排烟防火阀，感谢大家的观看，我们公司诚邀您的来电，期待与您的合作！谢谢！

全自动排烟防火阀-格瑞德厂家供货(在线咨询)-晋城排烟防火阀由山东超森净化设备有限公司提供。山东超森净化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。超森净化——您可信赖的朋友，公司地址：德州天衢工业园，联系人：周总。