

# 华为ICC710-HA1-C6室外一体化通信电源机柜前后开门5G户外基站

产品名称	华为ICC710-HA1-C6室外一体化通信电源机柜前后开门5G户外基站
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ICC710-HA1 规格:48V400A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

## 产品详情

### ICC710-HA1-C6 ( 01075148 )

图3-41 ICC710-HA1-C6 ( 01075148 ) 外观图3-42 ICC710-HA1-C6 ( 01075148 ) 内部结构 ( 正面 )

(1) 照明灯	(2) 温控设备电源转接盒	(3) 接地排
(4) ACDCU	(5) -48V母排	(6) 电池安装空间
(7) RTN+母排	(8) 设备安装空间	(9) DCDCU-400AN5

图3-43 ICC710-HA1-C6 ( 01075148 ) 内部结构 ( 背面 )

(1) RTN+母排	(2) -48V母排
------------	------------

表3-20 ICC710-HA1-C6技术指标

项目

说明

室外机柜

温控：热交换HEX100，150W/K散热能力（设备舱）；直流空调PC1500D-1，1500W制冷量（电池舱）

尺寸（高×宽×深）：1925mm×900mm×950mm（不含门外凸部分），1925mm×900mm×1270mm（含门外凸部分）

重量：< 320kg

安装方式：落地安装/楼顶安装

维护方式：前维护

走线方式：下进下出线

2U+12U

支持12组ESM-48100B1

0 ~ +45 (包含太阳辐射)

-40 ~ +70

5%RH ~ 95%RH (无凝露)

0m ~ 4000m (在2000m ~ 4000m

环境下高温降额, 每升高200m, 工作温度降低1 )

满足GR487要求, 噪声声压 65dBA@1.5m (环境温度45 时)

IP55, C类环境

没有导电尘埃和腐蚀性气体、没有爆炸危险

灰尘度、腐蚀性物质、有害生物、霉菌等指标应符合ETSI EN 300 019-1-4 ( V2.2.1 ) Class 4.1要求

设备安装空间

电池安装空间

工作温度

运输温度

存储温度

工作湿度

海拔要求

噪声等级

防护等级和工作环境

其他要求