

# 食品加工厂污水处理设备-碳钢防腐

产品名称	食品加工厂污水处理设备-碳钢防腐
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	32000.00/套
规格参数	品牌:盛瑞源环保 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

## 产品详情

食品加工厂污水处理设备-碳钢防腐 主要特点：

- 1、食品加工厂污水处理设备可埋入地表下，地表可作为绿化或用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。
- 2、食品加工厂污水处理设备的生物接触氧化池体积小，对水质的适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时，在生物接触氧化池中采用了本公司自行生产的新型弹性组合立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中的溶解度。
- 3、食品加工厂污水处理设备采用水下射流曝气装置，无需鼓风机等设备，系统简单，除吸气口外，其余部分潜入水中运行，噪音小，设备安全可靠；由于其高速的射流流态，液气混合充分，氧吸收率高，动力效率高，比传统曝气池处理效率高3~4倍，曝气时间可明显缩短。

食品加工厂污水处理设备-碳钢防腐 4、地理式一体化污水处理设备采用斜板沉淀池，体积小，容积利用率高；沉淀池进、出水管均采用多排孔布水、集水，水流稳定性好，沉降效率高。

5、地理式一体化污水处理设备配备全自动电器控制系统和报警系统。控制系统为：在无专人管理状况下，实现全自动运行；自控系统按进水量的大小自动控制提升泵、曝气装置的起停，自动定期启动设备，自动故障报警显示。系统设手动，自动两种模式，在调试和检修期可采用手动模式，正常运行时采用自动模式。

a、水解调节池不在设备内，需用户另建，池内须装粗、细格栅各一道，以拦截污水中的粗渣和较大悬浮物。

b、生物接触氧化池内中部挂满组合填料；底部装有SLB型射流曝气机2台，一台为定时自动曝气，一台随提升泵联动工作。

c、沉淀池为斜板式，池内进、出水管均采用多排孔布水、集水，使水流状态稳定；池底为“V”型斜底并设有两根多孔排泥管，池内污泥每3-6个月由水泵或粪车抽出外运。

食品加工厂污水处理设备-碳钢防腐