

临沂防水涂料 南京先声 内墙防水涂料

产品名称	临沂防水涂料 南京先声 内墙防水涂料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

防水涂料等乳液类产品冬天注意事项：

乳液类产品（防水涂料、界面剂及墙固等）的仓储及运输过程中确保环境温度高于0℃，否则容易导致破乳。对低于0℃的低温天气，应在货物上用保温材料覆盖，必要时采用暖气等升温设备。对于非全密闭的仓库，与外界环境连通的敞开部位应采取挂棉帘等方式保温。

防水产品冬季施工易泛白，因此防水施工建议在高于5℃环境气温条件下进行。

选择家庭防水材料主要考虑什么呢？

1.看品牌

目前防水涂料市场并不是十分规范，市面上的涂料五花八门，在选择防水涂料时尽量选择品牌国标材料，这样品质才会有保证。

2.选材料

在防水材料的选择上，我们往往会陷入一些误区，比如越贵越好，防水涂料颜色越鲜艳越好。这些并不是考量防水涂料好用与否的标准，防水涂料的选择重要的是“对症下药”，室内防水涂料，不同的防水部位要选用不同的防水材料，例如常说的“墙刚地柔”就是墙面选择刚性防水涂料，地面选用柔性防水涂料。在选用防水涂料前要充分考虑到各防水部位的特点和差异，选择合适的。

3.看包装

大多数有名防水涂料厂家都会有自己的包装及防伪标识，在选购时要注意包装颜色是否鲜艳、字迹是否清晰、生产厂家、合格证、检测报告是否齐全等。

4.闻气味

好的防水材料液料不会有难闻的气味，液粉料混合后基本不产生难闻刺鼻的味道。气味浓、毒性大的防水材料对家居环境、人身健康都有影响。在选择时要尽量避开气味刺鼻的防水涂料，尽量选择绿色环保型。

防水涂料的正确姿势？

1、确认基层和防水的匹配性，保证坚固、平整、干净，临沂防水涂料，容易漏水的地方重点处理，接下来就是防水刷涂。2、防水施工，可以根据材料的类型，选择刷涂或者滚涂的方式。总的来说，非固化沥青防水涂料，防水和油漆涂料是一样的施工原则：薄涂多遍。防水浆料至少刷涂2遍，每遍的厚度不能大于1mm，内墙防水涂料，两遍的总厚度约在1mm到1.5mm之间。3、防水的施工并非越厚越好，因为单遍施工太厚的话，容易因为干湿不均匀而导致材料出现开裂的情况。考虑到膜层的均匀性和覆盖性，两遍的刷涂方向要十字交叉，也就是说，如果第yi遍横着刷，第2遍就竖着来刷。4、防水要刷涂2遍，那第yi遍和第2遍要间隔多长时间呢？正常情况下，2个小时到4个小时，以第yi遍防水的表面干燥为准，也就是以手摸不粘手为准。

临沂防水涂料-南京先声-内墙防水涂料由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司是一家从事“聚氨酯防水涂料，改性沥青防水卷材等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“先声”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使先声材料在其他聚合物中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！