

邯郸市工业医用304无菌水箱 食品级无菌水箱 无菌储液罐 厂家直供

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 邯郸市工业医用304无菌水箱 食品级无菌水箱 无菌储液罐 厂家直供 |
| 公司名称 | 河南鸿谦机械设备有限公司 |
| 价格 | 2800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鸿谦 尺寸:1300*2000 产地:河南郑州 |
| 公司地址 | 新密市曲梁镇锦荣衣天下 |
| 联系电话 | 15516988728 13523030046 |

产品详情

技术要求

1、水箱应符合标准的要求，并按规定的图纸要求和尺寸制造。

不锈钢水箱可从0.5T-10T，并可依据客户需求承接不同类型的特殊制作。

2、水箱焊接完毕后各紧固件不得有松动，各连接件不得有漏焊、不得有漏件现象。

3、水箱焊缝要饱满，水箱外层焊接表面要光滑、美观、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕，焊接口不能有凹裂、分离现象，不得有割手现象。水箱内胆焊缝需进行抛光处理。同时应达到下表2所规定的焊接要求。

4、水箱的平底板应保持平整，变形度满足表3要求。

5、水箱顶部及人孔都必须满焊，质量要求同于4.3。

6、水箱的连接口都必须良好的焊接，同时尽量保持垂直，至少倾斜度不大于1°。

7、保温层与水箱外表结合牢固，外观平整。保温层采用聚胺脂发泡塑料或性能更好的保温材料;外装饰壳用不锈钢板或其它合适材料，表面不得凹凸不平、有划痕或锈迹，达到表2要求。

8、对于外形尺寸允许公差应满足下表3的要求。

9、水箱注满水，不得有渗、漏水现象，不应有明显的变形现象，按照钢制焊接常压容器有关满水实验条款进行。

10、水箱竖立时应保持垂直，垂直度应满足表3的要求。

11、水箱的实际装水量应不小于公称容积。

12、水箱所用的不锈钢板应符合GB/T3280的规定。水箱所用板材必须采用[304钢板](#)。内外板厚度公差小于10%。

13、水箱所有铁零部件必须做防腐处理，需用防锈漆做两次防锈处理，在外部分需刷两遍银粉漆。

14、水箱入孔内外突出部位应做翻边处理或做其他防护处理，避免割伤人。