

丝光硅油生产厂家 晋江科峰厂家现货直售 丝光硅油

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 丝光硅油生产厂家 晋江科峰厂家现货直售 丝光硅油 |
| 公司名称 | 晋江市科峰高分子材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇福林村粘厝埔140号27栋 |
| 联系电话 | 13078492049 13078492049 |

产品详情

使用织物手感整理剂颜色变泛黄

一般带氨基结构的软片及氨基硅油中的氨基易造成泛黄。在软片中，阳离子软片柔软佳、手感好，易吸附在织物上，丝光硅油批发，但易泛黄变色，影响亲水性，如将阳离子软片改制成软油精，其泛黄会大大降低，丝光硅油，亲水性也有改善，如将阳离子软片与亲水硅油复合，或与亲水整理剂复合，其亲水性会有改善。

阴离子软片或非离子软片不易泛黄；有的软片不泛黄，丝光硅油厂家，也不影响亲水性。氨基硅油是目前应用很广的硅油，但因氨基会造成变色泛黄，氨基越高其泛黄越大，应改用低黄变氨基硅油或聚醚改性、环氧改性等不易泛黄的硅油。

另外，乳液聚合时有时采用阳离子表面活性剂作乳化剂，乳化剂也会产生泛黄现象。硅油乳化时使用乳化剂不同，其"剥色效应"不同，会造成不同情况下的剥色而色浅；已属于色变。

氨基硅油柔软剂/聚醚共改性硅油与环氧或者羧基改性硅油复配的柔软剂

用氨基/聚醚共改性硅油配制的柔软剂可与环氧改性硅油、羧基改性硅油复配，在后整理过程中使氨基与环氧基或羧基在纤维表面形成长久的膜。这种复配的柔软剂，适用于各种天然纤维、合成纤维及其织物、编织物、填充棉、无纺布的处理，赋予纤维织物长久的柔软性、平滑性、吸水性、抗摩擦带电性、防污性、抗皱性及压缩回复性。

亲水硅油的化学成分、特性、应用工艺、及包装贮存方法

化学成分：亲水硅油由改性氨基硅油和少量渗透剂复配组成，具有良好的亲水性和柔软效果。

特性：亲水硅油跟阳离子表面活性有良好的相容性；很低的黄变，很好的亲水性；生物降解性好，丝光硅油生产厂家，对环境无污染。

应用工艺：浸轧工艺：印染半成品—浸轧工作液(一浸一轧或二浸二轧)—烘干—定型用量：10~30 g/L，具体用量视织物而定。浸轧率：70±5%烘干—定型：温度150~160℃ × 时间0.5~3min

包装贮存：内衬PE胶袋，大口塑料桶包装或根据客户要求包装；贮存放于阴凉干燥通风处，避免阳光照射，常温(25℃)下一般可以保质期6个月。

丝光硅油生产厂家-晋江科峰厂家现货直售-丝光硅油由晋江市科峰高分子材料有限公司提供。晋江市科峰高分子材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晋江科峰——您值得信赖的朋友，公司地址：福建省泉州市晋江市龙湖镇福林村粘厝埔140号27栋，联系人：辛经理。