

自动伸缩散装机 自动散装机 巩义机械灰库散装机

产品名称	自动伸缩散装机 自动散装机 巩义机械灰库散装机
公司名称	巩义市机械厂业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市康店镇
联系电话	15037188698

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市机械厂

散装头设有料满控制器，该料位风机料位准确可靠，无误动作现象，使用寿命长。罐车装满时实现自动停止给料；设计结构保证整个卸灰过程不冒干灰，达到文明生产要求；的防尘护罩密封严密，伸缩灵活，寿命长；伸缩头上下限位灵敏准确。

干灰散装机设置半自动控制和自动控制卸料的功能。具体运行操作过程是：粉煤灰运输车就位后，散装头与汽车装料口的对位采用半自动控制机构控制散装头下降，对位后，再开启自动控制功能。水泥干灰散装机的控制箱配备有必要的报警信号，以显示和检测设备的运行和故障状态，并留有远方除灰控制室显示各设备运行状态的信号接口。

「巩义市机械厂」专业生产供应气力输送料封泵设备，干灰散装机品类齐全，满足多种需求，用心制造，砂石汽车自动散装机，气力输送料封泵，质保无忧!石料厂散装机用于将炉渣、干性，粉末状散装物料卸载至罐车内，且可收尘。出料口内层为圆锥体，可使物料通过；外层为双伸缩管，自动散装机，用于收尘。伸缩卸料口的下端有一个钢制圆锥体，它具有很好的密封性能，这个圆锥体是用来连接罐车的。

客户可选择粉尘过滤系统，包含八个滤芯，具有10m²的总表面积，并装配有2.2KW（3.0 HP）的风扇。采用双层套管结构，自动伸缩散装机，由溜筒和防尘罩构成。溜筒内通过物料，防尘罩外套在溜筒上，自动升降散装机，期间行程吸尘腔。无尘伸缩溜管底部将设料位传感器和防尘群罩。料位传感器将设在外侧或内侧，防尘群罩将采用分块重叠式。在装车过程中料位传感器接触物料后，无尘伸缩溜管将及时提升使料顶与堆积的物料始终保持一定距离。

干灰散装机在火力发电厂主要用于干式除尘器、灰斗或贮灰库、渣库下装车、装船。干灰散装机可与料库下给料设施联锁运行，料车装满后，自动停止装料，实现自动化控制，装车，粉尘污染少，是散装粉、粒状物料装车、船的理想设备。

干式散装机由可伸缩卸料头、抽尘系统、卷扬装置、电气控制系统、限位装置及支架等几部分组成。可伸缩卸料头是由内、外伸缩软管组成一个可以伸缩和摆动的卸料通道，由卷扬装置和限位装置来控制卸料头上下移动，以满足不同高度车辆的装车需要。散装机不适用于有粘湿性、腐蚀性、温度高于150 的物料。

自动伸缩散装机-自动散装机-巩义机械灰库散装机(查看)由巩义市机械厂提供。“气力输送设备,粉体输送泵,干灰散装机,加湿搅拌机,喷射泵”选择巩义市机械厂，公司位于：河南省巩义市康店镇，多年来，巩义机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。巩义机械期待成为您的长期合作伙伴！