

波纹伸缩器型号 南昌波纹伸缩器 泽优管道设备

产品名称	波纹伸缩器型号 南昌波纹伸缩器 泽优管道设备
公司名称	河南省泽优管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇管道工业园区
联系电话	13273818645 13273818645

产品详情

管道运行中，补偿器滑动套筒严禁受外界侧向推力，应始终保证与管路轴向同心，并避免出现阻碍滑动套筒正常滑动的情况。维修时应检查密封装置情况，及时旋紧螺栓，保证密封无泄露。补偿器滑动套筒表面腐蚀严重，旋紧螺栓后防泄露作用不明显时，应考虑换补偿器。

采用注入式结构，密封可靠，可实现不停产维护，寿命不低于管道。复式密封套筒补偿器、带波纹保护套筒补偿器、球型补偿器改变了补偿器是易损件的认识，实现了不低于管道寿命的新目标。

套筒式补偿器采用的是密封材料柔性石墨环，具有强度大、摩擦系数小、不老化，使用寿命长，疲劳寿命和管道一样而且维修方便等特点。疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，南昌波纹伸缩器，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体高50倍以上。
波纹伸缩器

双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰，传力螺杆等构件组成，波纹伸缩器型号，能降低被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，双法兰传力接头不能吸收轴向位移。

双法兰传力接头主要用于泵、阀门等附件的松套连接。安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。管系安装完毕后，应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能。

由中间管所连接的两个波纹管及拉杆、端板和球面与锥面垫圈等结构件组成，主要吸收横向位移，也可用于补偿轴向、横向、角向以及由这三种形式合成的任意方向的位移。推荐使用将复式拉杆型膨胀节安装在呈90°的Z形管道的中间短管臂内以补偿两端长管线轴向位移。波纹伸缩器

B2F型双法兰式限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接。AF型法兰松套伸缩接头是由本体、密封圈、压紧构件组成的松套连接管道的装置。主要用于吸收位移，而不能承受压力推力的补偿接头。工作原理：松套伸缩节安装在管道上后，拧紧螺母弹性密封圈，在螺母压盖的作用下依靠相互斜度，金属波纹伸缩器，紧压在管子外圈密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间的伸缩，当地基下沉，波纹伸缩器价格，管子能偏斜，并确保密封无渗漏，从而起到自动补偿之目的。

波纹伸缩器型号-南昌波纹伸缩器-泽优管道设备(查看)由河南省泽优管道设备有限公司提供。河南省泽优管道设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泽优管道——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市西村镇管道工业园区，联系人：周经理。