

3P/100A塑壳防爆断路器箱

产品名称	3P/100A塑壳防爆断路器箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BDZ 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

3P/100A塑壳防爆断路器箱 特点

- 1、该断路器为复合型结构，内装防爆型元件。配电箱由外壳、防爆型元件及增安型接线端子等组成；
 - 2、外壳采用优质不锈钢折弯成形焊接而成，且有外形精美，耐腐蚀，耐冲击等优良性能。
 - 3、外壳设有专门的防水防尘结构（体盖扣紧结构加密封），具有良好的防水防尘性能；
 - 3、内装防爆断路器芯子，采施耐德微型断路系列产品特制而成，具有过载及短路保护功能；
- 分断能力高，外形小巧，分断可靠，防爆性能可靠，操作方便。支路数可根据用户要求配置；
- 5、所有外露紧固件均采用不锈钢材质。
 - 6、电缆进出线方向，可按用户要求做成上进上出、
上进下出、下进下出、下进上出

技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT4

额定电压：AC220/380V

额定电流：63A

防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）

防腐等级：WF1

外壳材质：铝合金、优质钢板

内装元件：根据用户提供要求

进线口螺纹：根据用户提供要求

主要技术参数见表：

a. 断路器是按照GB3836.132000标准要求设计制造，并经检验机关检验合格，颁发防爆合格证；

b. 断路器分复合型断路器和隔爆型断路器，复合型断路器外壳由铸铝合金压铸成型，表面喷塑、强度高、外形美观，主腔为隔爆型结构，接线腔为增安型结构。隔爆外壳内装断路器通过壳盖上的按钮或操作机构控制壳体内部的元件，以达到控制电动机的起动、停止的目的。隔爆型断路器外壳由钢板焊接而成，表面喷塑，外形美观，分隔爆型主腔和接线腔。