

## 内嵌式保冷柜 ( 2-8 生物冰箱保存箱)79L

产品名称	内嵌式保冷柜 ( 2-8 生物冰箱保存箱)79L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	83726.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

内嵌式保冷柜 ( 保存箱)79L用途：

北京福意联公司经营的针对于手术室内药品加温设备10余年，专门为外各大手术室医疗单位，层流手术室净化手术室等等所提供优良产品。本产品适可加温液体药品、盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

内嵌式保冷柜 ( 保存箱)79L使用说明：手术室保温柜 ( 保暖柜 ) I级特别洁净手术室(百级) 级标准洁净手术室(千级) 温度设置在37-80 ，用于术中液体常规加温 ( 加温体温37 ) ，或高温加温 ( 加温生理盐水60-80 ) ，在机体手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜保冷柜温度设置在4 ，用于生物冰箱试剂，制品或者具有低温要求的物品储存。-----

-----内嵌式保冷柜 ( 保存箱)79L

参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高)：595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高)：508×426×636mm10.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度12.温度显示:微

电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度13.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计：采用风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。17.箱体：箱体外壳均采用优良3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

-----1、型号：FYL-YS-150L2、有效容积：150L3、额定电压：220V4、温控范围：2-48（每度可调可控，热补偿功能）5、箱体尺寸：595\*570\*865mm6、内径尺寸：520\*440\*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露10、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。16、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁，可实现专人专管

内嵌式保冷柜（保存箱）79L相关:先，我们需要肯定的一点：无论是普通手术室还是洁净手术室，其洁净程度与其所对应的手术，是可以满足洁净度要求的。大部分医院的普通手术室，也是按照十万级标准的洁净手术室来做的，在后期的使用维护过程中，普通手术室也有相对应的使用维护方法。其次，普通手术室与洁净手术室是针对不同的手术对象而定的，从设计与施工原理上来说都是相同的，只不过普通手术室比洁净手术室缺少了空气净化系统，所以相对来说其洁净程度要低一些，但是只要后期的管理维护做好，不影响正常的手术效果。

勤发发