手术室高温培养箱（嵌入式）

产品名称	手术室高温培养箱（嵌入式）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	80945.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

-

手术室高温培养箱（嵌入式）用途：

福意联根据洁净手术室规范量身制造优良产品，完全按标准精工制作，替代。埋入墙内式，为I级手术室产品。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要作用！

手术室高温培养箱（嵌入式）使用说明：手术室保温柜（保暖柜）I级特别洁净手术室(百级）Ⅱ级标准洁净手术室(千级）温度设置在37-80°C，用于术中液体常规加温（加温体温37°C），或高温加温（加温生理盐水60-80°C），在机体手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜保冷柜温度设置在4°C，用于生物冰箱试剂，制品或者具有低温要求的物品储存。----------手术室高温培养箱（嵌入式）参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪　音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100°C每一度恒温调节7.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高8.外形尺寸:（宽×深×高）：595×570×880mm9.内部尺寸:（宽×深×高）：508×426×636mm10.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度12.温度显示:微

电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度13.安 全 锁:双安全锁设计，防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计：采用风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。17.箱
体：箱体外壳均采用优良3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

----------1、型号：FYL-YS-150L2、有效容积：150L3、额定电压：220V4、温控范围：2-48℃（每度可调可控，热补偿功能）5、箱体尺寸：595*570*865mm6、内径尺寸：520*440*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露10、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。16、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁，可实现专人专管

手术室高温培养箱（嵌入式）相关:怎样选择层流净化手术室呢针对滤材：好的过滤材料吸附0．3微米以上污染物的才能高达99．9%以上；如果室内烟尘污染较重，可挑选除尘作用较佳的空气过滤器二、关于净化功率：房间较大，应挑选单位净化风量大的空气净化器。使用寿数：跟着净化过滤胆趋于饱和，净化器的吸附才能将下降，所以消费者应该挑选具有再生功用的净化过滤胆，以延长其寿数。房间格式影响净化作用：空气过滤器的进出风口有360度环型规划的，也有单向进出风的，若在产品摆放上不受房间格式约束，则应挑选环型进出风规划的产品。需求：根据需要净化的污染物质品种挑选空气过滤器，HEP对烟尘、悬浮颗粒、细菌、病有很强的净化功用，催化活性炭对异味、有害气体净化作用较佳。

勤发发