

BJX51-不锈钢防爆接线端子箱

产品名称	BJX51-不锈钢防爆接线端子箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:不锈钢 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BJX51-不锈钢防爆接线端子箱 注意事项：1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；2安装及维修前必须切断前级电源；3进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；6配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；7非人员严禁开盖维修、检查。

产品特点1. 本产品外壳采用优质铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，颜色灰色，外形美观；2. 本产品为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；3.

采用国家标准设计，可选择壁挂式、立式、平面式等；4.

可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；5.

所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；7.

可根据用户要求特殊定制；

BJX51-不锈钢防爆接线端子箱

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000 1区、2区危险场所

适用于温度组别为T1—T6的环境 爆炸性粉尘环境中的粉尘共分为四种：爆炸性粉尘、可燃性导电粉尘、可燃、IIC级产品内装隔爆型控制开关，结构紧凑，可靠性高，通断能力强，并有多种功能供用户选配 2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境，IIC级产品内装隔爆型控制开关，结构紧凑，可靠性高，通断能力强，并有多种功能供用户配；