

车载冷藏运输箱试剂专用

产品名称	车载冷藏运输箱试剂专用
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:温度记录打印
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

车载冷藏运输箱试剂用途：

移动冰箱潮流优良前端，包括18升到258升多款压缩机产品，产品设计细致，经营工艺优良，耐振动，抗撞击，噪音小，操作方便，清晰的数码显示屏对冰箱内的温度可控可测。有型号均可外接电源转换器，连接100-240伏交流电源，直/交流电压自动切换使用非常方便。

车载冷藏运输箱试剂公司-

北京福意电器有限公司为了满足不断增长的市场需求，采用同步的管理、经营，依托全进口数控设备的优良工艺，并以优良合理的价格立足于，为性能的恒温冷藏设备。用于高校、、实验室、药店、食品检测、采样、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。车载冷藏运输箱用途：主要应用于：样品、生物试剂、运输保冷、液制品、成分样、采集、食品等冷藏保温。

北京福意电器有限公司成立于1999年，类属与经营、、销售整合型企业。注于冷藏，恒温，低温，冷藏运输等设备、制造与销售的企业。我们设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物制药等领域。

车载冷藏运输箱试剂参数：

温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量
-12 ~ 10 系列	FYL-YS-50LL	70w	12-24V/220v	430 × 480 × 510mm	23KG
	FYL-YS-100LL	480 × 490 × 840mm		25KG	

(立式侧开门)

-25 ~ 25 系列 (卧式上开门)	FYL-YS-18A	35W	520 × 270 × 360mm	9.5KG
	FYL-YS-2		520 × 270 × 420mm	10.2kg
-25 ~ 10 系列 (卧式上开门)	FYL-YS-30L	45W	560 × 400 × 398mm	18KG
	FYL-YS-45L	50w	650 × 400 × 430mm	20KG
	FYL-YS-60L	55w	650 × 400 × 520mm	22.5KG
	FYL-YS-108L	60w	605 × 570 × 932mm	27.5KG
	FYL-YS-158L		955 × 585 × 825mm	37KG
	FYL-YS-178L	75w	965 × 520 × 855mm	39KG
	FYL-YS-258L	85w	1040 × 630 × 910mm	54KG
	FYL-YS-228L		1048 × 560 × 905mm	
-18 ~ 10 系列 (冷藏和冷冻一体)	FYL-YS-73A	80W	791x483x533mm	31KG
	FYL-YS-9	80w	791x483x633mm	34KG
	FYL-YS-117A		791x483x733mm	38KG

【产品型号】FYL-YS-158L【容 积】158L【温度范围】-19~10 【额定电压】DC12-24V【额定功率】70W【外形尺寸】955 × 585 × 825mm【商品重量】37kg【制冷剂用量】R134a

【功能特点】采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单。可调范围 -19 ~ 10 ；* 选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；* 高密度无氟绝热层，保温效果良好；* 采用优良蒸发，实现优良制冷效果；* 本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验；* 停断电保温测试均达到规定的各项指标；* 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；* 室内使用：接室内220V交流电源；

【产品配置清单】1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、车载电源线一根

车载冷藏运输箱试剂产品特点：

- 1、采用智能电脑温控系统，数字实时温度显示，温度可调范围10 ~ -20
- 2、电脑数字式按钮控制温度,显示实际箱内温度变化情况。
- 3、高密度无氟绝热层，保温效果良好
- 4、合理的蒸发冷凝系统设计，确保-的制冷效果
- 5、进口直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂,制冷
- 6、本产品低噪音、节能轻便，使用寿命长、低耗电。
- 7、检测进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测，符合要求，获认可；
- 8、产品的结构设计配备上的车载压缩机；使产品耐振性强、耐久性好，汽车在颠簸、振动、倾斜的条件下，能良好的保持正常工作状态。