

兰州道路标牌厂

产品名称	兰州道路标牌厂
公司名称	甘肃誉创交通设施有限公司
价格	160.00/平方
规格参数	品牌:誉创 产品类型:道路交通指示 产地:兰州
公司地址	甘肃省兰州市榆中县和平镇大水洞村1003号
联系电话	13309429392

产品详情

根据《道路交通标志和标线》标准规定，交通道路标牌尺寸没有固定的标准，但是应遵循以下要求：1、交通标志板可采用铝合金板、挤压成型的铝合金型材、薄钢板、合成树脂类板材等制造，所用材料应符合现行《公路交通标志板》（T1/T 279）的规定，厚度应根据计算确定。2、设计基本风速应采用当地平坦空旷地面，离地面10m高，重现期为50年10min平均大风速值，并不得小于22m/s。3、交通标志结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计，并应同时满足构造和工艺方面的要求。4、交通标志的结构重要性系数可分为两个等级：(1)位于高速公路、一级公路上的悬臂式、门架式交通标志，结构重要性系数 $\gamma_0=1.0$ 。(2)位于高速公路、一级公路上的其他类型的交通标志及位于其他等级公路上的交通标志，结构重要性系数 $\gamma_0=0.9$ 。5、交通标志结构的荷载计算与组合、极限状态设计方法、地基基础的设计应符合现行《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）、《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJ 024）、《钢结构设计规范》（GB 50017）和《道路交通标志和标线》（GB 5768）等的规定。

6、交通标志安装时，标志板面的法线应与公路中心线平行或成一定角度。路侧安装的禁令标志和指示标志为 $0^\circ-45^\circ$ ，指路标志和警告标志为 $0^\circ-10^\circ$ 。悬臂、门架或附着式悬空标志安装时，标志的安装角度应与道路中心线垂直或前倾 $0^\circ-10^\circ$ 。技术标准：1、箭头规定指路标志上使用的箭头应以一定角度反映车辆的正确行驶方向。2、文字规定公路的指路标志应采用汉字，根据需要可与其他文字并用。当标志采用中、英两种文字时，地名应用汉语拼音，专用名词应用英文。因版面规格限制时，部分英文可以采用缩写。3、尺寸规定警告、禁令、指示标志的板面尺寸和指路标志的文字高度，应由公路的设计速度决定，指路标志的板面尺寸，还应考虑字符数量、图形符号、其他文字和版面美化等因素，其他文字与汉字高度的关系，地点应放在左侧，地名由近而远、从上到下排列。

甘肃誉创交通设施有限公司主营：生产加工道路交通标志牌道路标志杆，及各类交通安全设施的批发及零售

甘肃