

# 承德排烟防火阀 排烟 防火阀连锁 格瑞德厂家供货

产品名称	承德排烟防火阀 排烟 防火阀连锁 格瑞德厂家供货
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

## 产品详情

关于防火阀的设置应符合下列规定：

规定一、除本规范另有规定者外，排烟防火阀安装方向，动作温度应为 70 （公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，且在垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150 的防火阀，以免影响平时厨房操作中的排风）；

规定二、防火阀宜靠近防火分隔处设置；

规定三、防火阀暗装时，应在安装部位设置方便检修的检修口；

规定四、在防火阀两侧各 2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

我们该怎么选用排烟防火阀?

我们该怎么选用排烟防火阀：

排烟防火阀是我们在生活中经常使用的产品，承德排烟防火阀，该产品给我们带来了不少的帮助，下面我们就来详细介绍一下排烟防火阀是怎样的：

1.我们选用的排烟防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功用和适用范围

2.工作人员在进行选用阀门时应留心阀门的功用，如常开还是常闭、主动封闭敞开、手动封闭敞开、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。

下面小编为大家分享下分享下设置70度排烟防火阀的方法：

设置机械排烟的地下室应考虑进风设施，排烟防火阀连锁风机，当采用机械进风体系时，应在风机进口管道上设置70 熔断的排烟防火阀。对于机械加压送风体系，可在加压送风机进口管道上设置70 熔断的排烟防火阀，以避免新风进口受火、烟威胁，排烟防火阀连锁，将烟气输送至楼层内。

笔直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设70度排烟防火阀，但多层修建的每个防火分区其通风、空调体系均独立设置时，则该防火分区内的水平风管与笔直总管的交接处可不设排烟防火阀。

承德排烟防火阀-排烟 防火阀连锁-格瑞德厂家供货(诚信商家)由山东超森净化设备有限公司提供。山东超森净化设备有限公司是从事“净化设备,通风设备,排烟风机,主机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周总。