

供应甘肃兰州 防水毯 土工系列产品

产品名称	供应甘肃兰州 防水毯 土工系列产品
公司名称	甘肃辰日新型建材有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	辰日新型:平方米 规格:平方米 产地:兰州
公司地址	兰州市七里河区彭家坪乡任家庄新村26号
联系电话	15193156793 18693150597

产品详情

钠基膨润土在水压状态下形成高密度横隔膜，厚度约3mm时，它的透水性为 10^{-11} m/sec以下，相当于100倍的750px厚度粘土的密实度，具有很强的自保水性能。

具有的防水性能

因为钠基膨润土系天然无机材料，即使经过很长时间或周围环境发生变化，也不会发生老化或腐蚀现象，因此防水性能持久。施工简便 工期短。和其他防水材料比较，施工相对比较简单，不需要加热和粘贴。只需用膨润土粉末和钉子、垫圈等进行连接和固定。施工后不需要特别的检查，如果发现防水缺陷也容易维修。GCL是现有防水材料中施工工期短的。不受气温影响，在寒冷气候条件下也不会脆断。

一体化

防水材料和对象的一体化：钠基膨润土遇水时，具有20—28倍的膨胀能力，即使混凝土结构物发生震动和沉降，GCL内的膨润土也能修补2mm以内混凝土表面的裂纹。

绿色环保

膨润土为天然无机材料，对人体无害无毒，对环境没有特别的影响，具有良好的环保性能。

产品特点

性能价格比高，用途非常广泛。产品幅度可达6米，大大提高了施工效率。

适用范围及应用条件：适用于市政（垃圾填埋）、水利、环保、人工湖及建筑地下防水、防渗工程。

在传统防水材料无法施工的负温下（-20℃）仍可施工；在潮湿的基层（无明水）上也可施工；在雨雪天气下不能施工；不适合强酸、强碱性溶液防渗；由于膨润土系无机材料，故其耐久性好于有机防水材料。

。