LS-120LD立式灭菌器 压力蒸汽灭菌器 LS-120LD高压灭菌锅

产品名称	LS-120LD立式灭菌器 压力蒸汽灭菌器 LS-120LD高压灭菌锅
公司名称	河南信陵仪器设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:信陵 型号:LS-120LD 灭菌室容积:120升
公司地址	郑州市惠济区新城路碧源月湖广场2号楼1912室
联系电话	18603855848

产品详情

LS-120LD立式灭菌器 压力蒸汽灭菌器 LS-120LD高压灭菌锅简介：

设有数码自动控制程序，内装电加热器、安全阀、压力温度指示表以及灭菌结束报警器和自动切断加热电源等装置。该容器具有消毒灭菌效果可靠，操作方便，使用安全，节电耐用和价廉物优等优点。是医疗卫生、科研等单位对手术器械、敷料、器皿、培养基等进行消毒灭菌的必备设备。LS-120LD立式灭菌器 压力蒸汽灭菌器 LS-120LD高压灭菌锅性能特点全不锈钢材料数码显示工作状态，触摸式按键自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机操作简单，安全可靠配有双层不锈钢网篮技术参数：

型号	LS-120LD	LS-150LD
灭菌室有效容积	120L φ480×660mm	150L φ510×740mm
额定工作压力	0.22Mpa	
额定工作温度	134℃	
ZUI高工作压力	0.23Mpa	
热均匀度	≤±1℃	
计时选择范围	0-99min/0-99hour59min	
温度选择范围	105-134℃	
功率/电源电压	6KW/AC220V 50HZ	
外形尺寸(mm)	630×610×1130	660×640×1130
运输体积（mm）	690×690×1240	730×730×1230
毛重/净重	1165Kg/100Kg	130Kg/111Kg

注意事项：1.排汽管道两头必须可靠固定。2.建议使用蒸馏水，用自来水必须每天更换。3.设备使用前请详细阅读说明书。