

# ZD6电动转辙机齿条块厂家报价

产品名称	ZD6电动转辙机齿条块厂家报价
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机齿条块电动转辙机的作用是转换并锁闭尖轨(心轨)改变道岔的通方向并通过接点反映尖轨(心轨)的位置状态,电动转辙机在动作到位后需要立即停止,所以转辙机上一般设有止挡机构,当电机断电后,转辙机内部传动部件会在惯性作用下继续转动,与止挡机构撞击后产生逆转动,即转辙机反弹现象,反弹严重时会造成转辙机接点退出,给出错误的道岔状态表示,干扰铁路运输秩序。。ZD6电动转辙机齿条块保电动转辙机可靠工作,为了达到如上目的,基于冗余接点的电动转辙机遮断器,包含关组,关组包含动接点和静接点,其特征在于,关组有一组以上,动接点为环状,静接点为片状,静接点包含两个连接片,一组以上的关组并联。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一,它的用途是改变道岔通方向,锁闭道岔,反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路,并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔,根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种;背景技术铁路信号工程施工时,换装通前比较重要的工作是对新设备进行彻底的模拟试验,特别是对室外电动转辙机必须进行预先试验,目前对电动转辙机的模拟试验多采取将某一区段信号设备更换后现场(即点内)进行调试,这样就需要将该区段从铁路运行线上隔离停运,因此造成对行车的干扰,这不仅消耗大量的人力物力支出,而且也占用了铁路运输的时间,给行车安全带来诸多不安全因素。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔,也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔,从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号: ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H

165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

为集成稳压块,分别为四集成运算放大器的一个运算放大器,为点/棒显示驱动器,为晶体三管,为稳压的稳压二极管为稳压的稳压二极管,为红外光发射二极管,为光电二极管,为个红光发射二极管,为/的电解电容器,和为的电容器,为的电容器,为 的电阻器。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机齿条块由于将的圆环式径向换向器改为盘式平面换向器,且换向器盘外圆周与前端盖间采用间隙密封,换向器的换向片与碳刷独处一室,其碳刷灰不会进入定子线圈的一端,从而去除了碳刷灰对定转子绕组绝缘的侵害,以保持电动机绝缘的稳定性。。ZD6电动转辙机齿条块电动转辙机用滚柱式双向逆止器,以保转辙机转换到位后能够快速平稳安全可靠地停止转动,消除转辙机反弹现象及其带来的隐患,为达到目的,一种电动转辙机用滚柱式双向逆止器,包括拨爪外圈星轮输出轴和若干滚柱,输出轴上依次套有拨爪星轮和外圈。。