

ZD6电动转辙机插簧片厂家报价

产品名称	ZD6电动转辙机插簧片厂家报价
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机插簧片。ZD6电动转辙机插簧片使用以上防弧恒压动接点组的结构设计时，与之配合连接的静接点组上可以不设置磁性体，还提供了一种电动转辙机用防弧恒压动静接点组，包括电动转辙机用防弧恒压静接点组和电动转辙机用防弧恒压动接点组，动接点位于左接点片和右接点片之间并与左接点片和右接点片各自的外伸部接触时。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；带槽挡板和挡板分别位于若干滚柱的两侧，且带槽挡板和挡板到外圈的径向距离均小于滚柱到外圈的径向距离，外圈与输出轴通过两个轴承连接，且两个轴承之间设有挡环，第二挡环套在输出轴上。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流：2.0 A

注：技术参数详见产品说明

为电动转辙机箱体为基座为调整槽为光缝调节板为定位光缝为主表示杆为副表示杆为连接线为调整槽为台阶式通孔为反位光缝为光缝调节板为光缝架为探头框为台阶式通孔为光缝板为报警信号电路板为光电接收二管为红外发光二管为副表示杆缺口和为基本轨和为尖轨为动作杆为主表示杆缺口为电动机为减速齿轮为驱动轮。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机插另外，当转辙机正常转换到位时，总会有一侧检查柱能落入表示杆的缺口中，即主表示杆上的主缺口或检查体上的副杆缺口,当表示杆可挤时,只在检查块上个导向孔中位于两侧的长条孔与主表示杆上相应的主锁闭孔及检查体上相应的锁闭孔中安装锁闭销，即安装个锁闭销，检查块可在主表示杆及检查体内滑动。。ZD6电动转辙机插一个缓动电路，其输出端分别与故障自动检测电路型电动转辙机控制电路型电动转辙机控制电路的输入端电连接，其输入端与性检查电路输出端电连接,性检查电路输入端与表示电路输出端电连接,表示电路输入端分别与型电动转辙机控制电路的输入端/电动转辙机控制电路的输出端电连接。。