

# ZD6电动转辙机纯铁可编程继电器规格齐全

产品名称	ZD6电动转辙机纯铁可编程继电器规格齐全
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机纯铁可编程继电器低通滤波放大电路的输出信号电压同时连结输入到光缝对准电路，用于在安装光缝调节板和光电探头架的过程中，以十个红色发光二极管点亮数目是否达到多来判断光缝是否对准，确定光缝和光电探头架的正确安装位置。。ZD6电动转辙机纯铁可编程继电器公知的移位接触器由下部的顶杆调节机构和上部的式微动关两部分组成，顶杆调节机构用来调节顶杆下端与动作杆之间保持规定的间隙,微动关则用以当动作杆移位推动顶杆上升到位时，动作弹离接点，切断转辙机的表示电路，发出报警信息。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；空间内卡合子拨爪，第二空间内安装有一个滚柱,外圈上装有平键，输出轴上套有弹性卡圈带槽挡板挡板和挡环,弹性卡圈和带槽挡板位于拨爪与星轮之间,弹性卡圈和带槽挡板紧贴，带槽挡板与星轮紧贴,挡板和挡环位于星轮与连接输出轴与外圈的轴承之间，挡板和挡环紧贴，且挡板与星轮紧贴。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

可选地，电动转辙机可以包括耦接到岔头的检测体，传感器通过对检测体的位置进行检测来确定岔头是否到位,而且司控道岔装置还包括与相连的显示器，在操作中，由控制电动转辙机来操作岔头，并从电动转辙机中的传感器获取岔头位置信息，并将其发送到显示器以便进行显示。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机纯铁可编程继电器但一旦拨爪减速或停止时，星轮会在惯性作用下继续顺时针旋转，一旦空间所在楔槽部位转至顺时针方向上紧挨子拨爪的滚柱，就会将其卡死在星轮和外圈之间，形成自锁，且随着星轮的继续顺时针转动，越锁越紧，从而实现输出轴不带动拨爪转动的目的。。ZD6电动转辙机纯铁可编程继电器在机车反复工作运动过程中岔尖容易受到推动而发生位移，这给完全行车留下隐患,因此，需要一种能够新型的电动司控装置以克服或者至少部分缓解上面的各种缺点中的一些,目的是提供一种能够克服缺点或者至少部分缓解缺点的司控道岔装置以及在司控道岔装置中采用的电动转辙机。。