

ZD6电动转辙机扁螺母生产厂家

产品名称	ZD6电动转辙机扁螺母生产厂家
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机扁螺母由于将的圆环式径向换向器改为盘式平面换向器，且换向器盘外圆周与前端盖间采用间隙密封，换向器的换向片与碳刷独处一室，其碳刷灰不会进入定子线圈的一端，从而去除了碳刷灰对定转子绕组绝缘的侵害，以保持电动机绝缘的稳定性。。ZD6电动转辙机扁螺母还包括用于驱动照明板的照明驱动模块,采用公司研制的多媒体应用处理器，使用_内核，具有位灵活的大小指令和数据高速缓存紧密耦合内存接口和内存管理单元，适合多媒体应用，高执行频率可达。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；在安装完成后也不会影响维护人员观察缺口,摄像头印制板四周的红外照明单独为摄像头提供照明，使得拍摄的图像更清晰,该发明的结构简单可靠，其固定法兰支架支撑腿的设置使得安装牢固和方便，给缺口检查铁路道岔维修带来大方便，为行车安全提供良好的基础。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

若干楔槽均与外圈的内圆周围成一个空间和两个第二空间，两个第二空间分别位于空间的两侧,空间和第二空间连通且两者底部连接处平滑过渡,空间底部径向长度小于第二空间底部径向长度,空间底部和第二空间底部均与楔槽底部重合。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机扁螺母在其另一端有带有光缝调节板的定位光缝，且使其二光缝调节板同处于光缝架的同一侧面上，在面向光缝调节板一侧的探头框上的凹形通槽的槽壁上的台阶式通孔中定位有一红外发光二极管，在其另一台阶式通孔中定位有一光电接收二管，该两二管通过连接线分别与定位在基座上的报警信号电路相连接。。ZD6电动转辙机扁螺母从机对接收到的信号进行数据处理和逻辑判别以后，经通讯接口，再将数据传输到主机，主机通过通信接口不断接受各检测点从机发来的信息，经处理后在器上显示出来，检测人员就可以随时了解到各个检测点道岔电动转辙机表示杆缺口的实际情况。。