

# 挖改潜孔钻标准参数

产品名称	挖改潜孔钻标准参数
公司名称	深圳市鑫飞腾机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝安大道16号
联系电话	18124604391

## 产品详情

对于我们公司的挖改钻机，更换变质或被脏污了的液压油。 检查各主要零部件的完好情况，如有损坏应及时更换，不可带伤工作。 彻底消除在本月内发生的故障。 若钻机长期不使用，各表露部分(特别是加工表露面)应涂以润滑脂。特别提示！挖机改凿岩机使用要点1，机器出厂时有防锈油，使用前应拆洗干净，重新组装时配合表面应涂润滑油，并开小车试运转。注意!连接气，水管时必须吹净管内杂物，以免进入机体内，影响机器正常运转;凿岩时，要保持水压比气压低0.1-0.15MPA。以免使冲洗水进入机体内部，影响润滑，并且带入杂物。警告!通气，通水前，细致检查各连接部位是否安全可靠，避免松脱伤人。注意!开机前要将注油器注满油，严禁无润滑作业。安装拆卸方便。挖掘机小臂不用拆卸，不影响挖掘机自身功能，直接类似挂破碎锤一样，管路系统都可以共用，真正实现一机六用并互换：挖土、破碎锤、切削钻、凿岩机、潜孔钻、机载膨胀机。拆卸和换斗时差不多。前后左右自由伸展，当挖掘机在工地不平坦的情况下，挖机手可根据不同调整钻杆角度，保持90°垂直钻孔，争取实现有效。作业半径大化。因为挖掘机小臂不拆，它的作业半径至少可以延长作业半径2-3米，且仰角打孔、竖打孔都可以实现。此机留有大风量气管接口，凿岩硬度在莫氏7.6度，可采用挖掘机自带3.2立方的空压机排渣，也可采用备用气管接口外接一个10立方左右的空压机（此台空压机可购买可租）来提供风量。?采用公司研发的先进自动化凿岩液压系统。实现凿岩的高功效，自动防止卡钎，快进快退，高低压冲击，