

# ZD6电动转辙机滚棒厂家直销

产品名称	ZD6电动转辙机滚棒厂家直销
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机滚棒并发出故障报警信号,所以中间圆孔锁闭销起到第二锁闭的作用,称为双锁闭,此时表示杆即为锁闭表示杆,代缺口监测产品,以机械式碰珠监测或以光电式监测为主要特征,优点是结构简单成本低廉,但是安装困难,容易脱落,产品正常工作后反应的设备状态单一,只有报警和恢复二种信息,且报警频繁,也不准确,不能为现场的维护人员提供可靠的维修依据。。ZD6电动转辙机滚棒核心工作原理为:电动机通过减速器驱使丝杠转动,继而可朝丝杠长度方向在丝杠上往复滑动的滑块带动传力杆始终经第五穿孔与第六穿孔朝机壳外移动或朝机壳内移动,可以在没有结合电路的基础上直接与车站控制设备相连接,可靠地带动道岔转换,在道岔转换到位时自动切断转辙机电动机的电路并将道岔位置反馈到室内控制电路,而且它采用新型器件,设备工作稳定可靠。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一,它的用途是改变道岔通方向,锁闭道岔,反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路,并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔,根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种;可选地,司控道岔装置还包括显示器以便显示岔头位置,以及发射机,对进行控制,附图说明根据下文优选实施方式的详细描述,各种的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚了,附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对限制。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔,也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔,从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号: ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H

165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

故障红灯，并联在三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统中，当电动转辙机因故不能给出表示时，该故障灯亮起，给出提示，用于指示三相五线制交流电动转辙机电路模拟系统电路状态。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机滚棒拉杆设置在主表示杆的中空腔体内部，其由从左至右依次相连的尾杆中间杆和固定板一体构成，其中尾杆的直径小于中间杆的直径，并且尾杆的外端表面带有外螺纹且贯穿主表示杆左端面上的孔而延伸到外部，固定板直立设置，其左端连接在中间杆右端面后侧，并且其上形成有多个圆孔。。ZD6电动转辙机滚棒是这样实现的一种铁道道岔用电动转辙机内弹簧拆装装置，它包括二根螺杆一平板状的支撑架，该支撑架两端设通孔中间设有螺纹孔以及一个一端带丝扣螺帽的螺旋式螺杆，两根螺杆均为一端带有丝扣另一端带有螺帽，并通过丝扣端穿过支撑架两端的通孔，而螺旋式螺杆与支撑架中间的螺纹孔螺接以可相对前后移动。。