

工作桌，工作台，钳工台

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 工作桌，工作台，钳工台 |
| 公司名称 | 湖北力塔金属制品有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 力塔:材料：1.2MM冷轧钢板 Itw981:规格定制 湖北:工厂直销 |
| 公司地址 | 安陆市李店镇紫阳一街西1032号 |
| 联系电话 | 15002113527 13329913910 |

产品详情

工作桌采用优质冷扎板精工制作而成，坚固的工作桌框架，牢固平稳，可使工作桌承重1000kg;多种工作桌面选择，可配合不工使用的要求；工具吊柜（箱），侧柜（箱），外形美观；层板，抽屉质量上乘，承重大，抽屉内可根据需要任意分隔；节约空间，适用性强。工作桌加装工作桌后，更能合理地使用空间、存放工具及零配件。

工作桌特点

编辑

1、现场组装的工作桌桌面组装简便，强度高，可使工作桌承受额定重量。2、多种工作桌桌面选择，可配合不同的使用要求。3、[重型工作桌](#)
桌脚上预留电源孔，方便客户安装电源插座。4、加装工具柜后，更能合理地使用空间，存放工具及零配件。5、选用合适的桌面可直接在工作桌上加装台钳，适合钳工工作。6、工作桌可加装挂板，电器板，灯顶板、搁板等桌上部件，具有多种选择，能够满足各种工位的需求。

发展历程

编辑

[中国](#)约有200多家工作桌生产企业。这些[公司](#)主要产品有办公、[图书馆](#)档案设备（密集架、书架、文件柜、办公柜、办公桌、保管箱等），储蓄、物流设备（货架、拆装柜、工具柜、工作桌、手推车、零件柜等），餐厅、公寓设备（更衣柜、多门储物柜、餐桌、公寓床等），精品展示柜和特殊钢制品。

琳 隳 履 鯽 薙 笮

[编辑](#)

重型工作桌

1. 表面为2mm高分子材料，使桌面耐酸碱、防静电、耐磨、耐油。2. 台面总厚：5cm、3cm两种可任选。3. 基层采用高压纤维板，使桌面更具有抗冲击性。4. 特别圆弧桌脚，不易撞击受损。5. 上配上加板，零件箱、日光灯、开关及电源插座；6. 抽屉配置：1*100，1*200mm，抽屉内可分格；7. 每抽屉可平均荷重100kg,桌腿：75*40*2.0mm折弯，配制调节脚；8. 材料：[冷轧钢板](#)，经酸洗磷化后[静电喷塑](#)。9. 材料：冷轧钢板，经酸洗磷化后静电喷塑。10. 2.5厚C型腿，柜体0.8，面板1.0。抽屉采用进口无声三节道。11. 抽屉面板采用彩色进口塑粉喷塑。12. 配件采用国标标准件。

防静电工作桌

1、台面采用压模防火板，具有防静电、耐火和耐磨性2、台面材料阻值在1沙—1护欧姆之间3、工作台高度、水平及重心可调节4、支架由带防静电漆的钢板制成，坚固耐用。

工作桌的规格

[编辑](#)

工作桌规格：750*1400*7200mm ·

台面：采用50MM厚度防冲压面板，表面粘贴绿色软性压纹特殊合成胶皮，四边并以PVC长型胶条封边 ·

桌角：采用50*100厚度2.0[冷轧钢板](#)折弯，平均荷重500KG以上 ·

横梁：采用50*100厚度2.0的方管 · 旋开式连杆锁装置，一经锁上，抽屉即全部锁住。 · 抽屉设有安全装置系统，未经人为操作，抽屉不会滑出掉落。抽屉四周每隔19mm镶有以槽孔，并可配合槽格板、横隔板弹性间隔。 · 抽屉特殊滑轨设计，并配合轴承滑动、单轨抽屉开度90%，每屉荷重100KG，复轨抽屉可全开，每屉荷重200KG。 · 全宽式铝合金把手设计，并附有标示纸及PVC透明胶片。 · 滑轨设有固定扣定位，以防搬运时使之掉落。 · 抽屉把手外缘与箱体平整，不露出箱体外部，防撞、安全、美观。 · 抽屉、把手与面板可分离之组合式设计，可微调抽屉面板间距。 · 所有零部件经酸洗磷化后[静电喷塑](#)处理。