

# 圆柱形接地模块 石墨降阻模块的施工方法 防雷接地模块

产品名称	圆柱形接地模块 石墨降阻模块的施工方法 防雷接地模块
公司名称	泊头市升泰防雷器材有限公司
价格	60.00/块
规格参数	品牌:升泰 型号:ST-J 产地:河北沧州
公司地址	沧州市泊头市交河开发区
联系电话	0317-8338853 15833775254

## 产品详情

### [圆柱接地模块](#)

圆柱形垂直接地降阻模块，是选用一种非金属材料为主体的接地体，它有导电性、稳定性较好的非金属矿物质和金属电极组成。可广泛应用各个领域的工作接地、保护接地、抗干扰接地、防雷接地和防静电接地设施中，起到降低接地电阻的效果，并可保证接地效果长期稳定。广泛用于通讯、铁路、电力、建筑、矿山、化工、国防、各类工厂、仓库等设施的防雷接地、工作接地和防静电接地，尤其适用于高土壤电阻率的地区和场合。

### 施工方式

1、模块根据现场情况可采用垂直埋置和水平埋置两种，埋设深度一般为0.6m-0.8m以下（埋设深度根据现场情况而定）

端子压接需牢实，并将螺丝旋紧，再用1：2水泥砂浆封装接头处，避免电极接头金属部分腐蚀，影响使用寿命。

2、模块与模块间距建议约4m，若环境条件下不允许，可适度放宽或缩小；

3、接地线与序列复合式接地模块连接时采用压接端子式连接，若需使用放热焊接法进行连接，可向本公司采购其专用的焊接配件；

4、与复合式接地模块相接泥土，请加水捣成糊状以利其相互密切接触提高机组效果；

5、复合式接地模块可采用水平及垂直埋置，其深度必须达到恒湿但不得小于0.8m，越深效果越佳；