

# 桥梁抱箍出租,桥梁抱箍市场报价,桥梁抱箍租赁

产品名称	桥梁抱箍出租,桥梁抱箍市场报价,桥梁抱箍租赁
公司名称	安徽省天力钢模板有限公司
价格	10.00/付
规格参数	天力:山东 桥梁抱箍: 0.8- 2.0
公司地址	安徽省安庆市怀宁县三桥镇中联村
联系电话	13082622557 13082622557

## 产品详情

桥梁钢模板批发大市场，桥梁抱箍租赁厂家，桥梁抱箍出售厂家，桥梁抱箍回收

### 抱箍施工工艺

抱箍内径宜比原著直径大1cm~2cm,抱箍与混凝土接触面要平整，连接板采用30cm钢板，箍身应有适当强度和刚度，以传递拉力，摩擦力并支撑上部结构重量，采用11mm钢板，所有的焊接部位必须焊接密实，焊缝饱满。抱箍与混凝土接触面处垫1cm左右的橡胶板，以增大抱箍与砼之间的摩擦力及接触密实程度，抱箍连接板上螺栓孔的大小有选择的螺栓直径大小决定。

### 抱箍试拼

抱箍试拼可在墩柱底进行，抱箍与混凝土接触处垫1cm左右的橡胶板，抱箍拼装好后进行，第二次在抱箍拼装好后进行，第二次在抱箍拼装好后第三天是在给抱箍加压后进行，压力的大小必须检查其是否有缺陷，只要发现有缺陷坚决不能使用。

### 抱箍吊装

抱箍拼装合格后，并且墩身混凝土强度达到28d后，就可以吊装抱箍，抱箍两部分宜同时吊装，操作人员站在脚手架上拧螺栓。抱箍连接板处放在顺桥向方向，用来支撑墩帽模板，盖梁混凝土及其他临时荷载，抱箍安装好后应在桥墩上抱箍下方做好标志，以便观测抱箍是否下沉。

### 抱箍的承重

盖梁底模安放到抱箍上以后，检查抱箍是否下沉，并在一次拧紧抱箍连接螺栓。若发现抱箍并未下沉，并再一次拧紧螺栓，确认抱箍没有移动，就可以灌注混凝土，盖梁在灌注混凝土过程中必须安排一个观测抱箍是否下沉。

### 拆放抱箍

待混凝土达到强度可以拆模时，盖梁的侧模用吊车进行吊装底模用2-4个吊葫芦进行悬吊，拆抱箍前，抱箍用吊车挂住，然后拆抱箍连接螺栓，下放抱箍。

价格以电话报价为准