

长城柴油机油 CD15W40 金牌尊龙王柴油机油 CF-4柴油机油

产品名称	长城柴油机油 CD15W40 金牌尊龙王柴油机油 CF-4柴油机油
公司名称	重庆市渝北区海源润滑油销售中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:长城 型号:长城柴油机油 粘度指数:320
公司地址	中国 重庆市 渝北区金港路 1 8 7 号 5 单元 3 - 1
联系电话	86 023 67191661 13002358504

产品详情

品牌 长城 型号 长城柴油机油
粘度指数 320

长城牌世纪尊龙柴油机油选用了多种深度精制高粘度指数基础油和性能卓越的多功能添加剂组成，本产品特别适用于高速公路行驶的重负荷卡车和苛刻条件下工作的工程机械用柴油发动机。

性能特点

超强抗磨性能，有效减少机件在低速、重载等苛刻行驶条件下的磨损，延长发动机运转寿命

超强的热稳定性，满足车辆长期高速行驶需求

优异的清净分散性能，有效控制活塞沉积物并保持发动机高度清洁

与cf-4的油相比有更长的换油期，在高烟炱含量条件下仍可有效保护发动机部件

合理的配方体系有效地降低机油消耗量

良好的橡胶相容性，有效保护密封材料，防止泄漏

技术规格

产品符合以下规格：

gb11122-2006(ch-4)

api ch-4

康明斯ces20071/ ces20076

沃尔沃vds 2

奔驰mb 228.3

应用范围

适用于要求使用ch-4（包括cf-4、ce、cd）级柴油机油的涡轮增压超重负荷的柴油发动机；特别适用于高速公路行驶的重负荷卡车；满足符合欧 排放标准法规要求柴油发动机的润滑

可用于大型超重负荷集装箱运输车辆和在各种苛刻条件下工作的推土机、挖掘机、采矿设备、发电机组等

完全替代cf-4及以下产品

可用于所有未采用egr技术的进口、国产品牌的柴油车辆

主要产品典型数据

项目	世纪尊龙
sae粘度等级	15w-40
运动粘度（100 ），mm ² /s	14.3
运动粘度（40 ），mm ² /s	106.6
粘度指数	134
闪点(开口)，	228
倾点，	-33

包装形式

粘度级别	包装类型
15w-40	200l、18l、16l、4l

20w-50

200l、18l