

华为通信电源600A直流电源，华为TP48600T型号规格

产品名称	华为通信电源600A直流电源，华为TP48600T型号规格
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP48600T
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为TP48600T-N20A6室内一体化通信电源柜

监控模块可通过LCD液晶显示界面实时显示电源系统的交流、直流、模块和电池的各項运行参数、运行状态、告*状态、设置参数以及控制参数。参数的设置和功能控制可以通过四个按键来操作。监控模块提供一路运行指示灯（绿色），一路告*指示灯（红色），同时提供一路驱动机柜灯光告*指示输出和一路监控模块告*蜂鸣器输出。

华为TP48600T 华为TP48600T-N20A6室内一体化通信电源柜

产品概述 3 产品和应用场景

产品和应用场景 华为TP48600T电源系统通过调整安装的整流模块数量可灵活应用于室内基站、室内中心机房、BSC等场景。华为TP48600T电源系统安装方式为落地安装于机房内，支持靠墙（离墙壁距离 100 mm），通过调整安装整流模块的数量可灵活应用于 - 48V DC、34.8kW以下负载的场景。例如：BTS3900 BTS3012等室内基站 BSC 室内中心机房 华为TP48600T-N20A6室内一体化通信电源柜

图3-1 华为TP48600T电源系统应用示意图 华为TP48600T-N20A6室内一体化通信电源柜

3 产品和应用场景 华为TP48600T 产品概述典型应用 华为TP48600T电源系统与交流供电、ATS、蓄电池、等设备组成站点能源解决方案，其在典型站点解决方案中应用如图3-2所示。图3-2 华为TP48600T电源系统在典型站点解决方案中的应用示意图 华为TP48600T产品概述 4 操作和维护采用多项优化的维护性设计，使得维护简单方便。操作和维护 支持上进线、上出线。支持前维护。整流模块和监控模块均支持热插拔，维护监控模块时不会影响正常供电。

内部各模块能独立拆卸维护。

产品特点：华为TP48600T-N20A6室内一体化通信电源柜

1.整流模块效率>96%，节能减排2.完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率3.超宽的整流模块工作温度：-40~+75°C，55°C不降额4.模块支持热插拔，安装维护便利5.智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命6.丰富的信号接口，通过干接点、串口或网络接口实现远程管理7.可通过华为主设备实现带内传输组网，节省传输资源，提高电源网管可靠性8.灵活匹配各种室内安装场景9.32U内置电池和主设备空间，有效利用机房面积（一体化电源）

华为TP48600T-N20A6室内一体化通信电源柜

华为TP48600T通用安装注意事项：

1.本产品应在符合设计规范要求的环境下（电网、电压、温度、湿度）使用，否则可能造成产品故障，由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品质量保证范围之内。

2.禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。

3.禁止用水清洗设备内部或外部的电气零部件。

是否有：是认证：CE

功能：AC/DC输出类型：多路输出

输出功率 >500W输入电压：220V

稳压形式：调宽式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源

连接方式：串联式开关电源供电系统：一级配电设备

型号：TP4850N6/TP4860

0规格：600A 48v