

长城高温低温润滑脂 长城 7 0 2 3 A 多用途低温润滑脂

产品名称	长城高温低温润滑脂 长城 7 0 2 3 A 多用途低温润滑脂
公司名称	重庆市渝北区海源润滑油销售中心
价格	.00/个
规格参数	型号: 7 0 2 3 A 多用途低温润滑脂 品牌: 长城
公司地址	中国 重庆市 渝北区金港路 1 8 7 号 5 单元 3 - 1
联系电话	86 023 67191661 13002358504

产品详情

型号 7 0 2 3 A 多用途低温润 品牌 长城
滑脂

详细说明

性能特点

- 优良的低温性能，保证使用部件在低温下的正常润滑；
- 优良的防锈与防护性，有效地防护金属部件不受外界的侵蚀；
- 良好的润滑性，保证轴承正常润滑，减少轴承磨损；
- 优异的贮存安定性，保证产品的正常使用；
- 优良的胶体安定性和机械安定性，保证产品不析油和不易变稀流失；
- 良好的粘附性，确保产品附着在润滑部位。

技术规格

产品符合以下规格：

gjb 2660 - 96。

典型数据

项目	典型数据
外观	红色均匀油膏
滴点,	244
锥入度0.1mm	286
压力分油, %	14.38
水份, %	0
蒸发度(120), %(m/m)	3.23
相似粘度(-50 , 10s-1), pa • s	744
腐蚀(t2铜, 100 , 3h)	合格
酸值, mgkoh/g	1.02
防护性能(45号钢片, h62黄铜片, 60 , 48h)	合格

应用范围

本产品适用于飞机航炮，收放系统及操纵系统的润滑与防护。

适用温度范围：-60 ~ +120 。

注意事项

使用前，请将润滑部位清洗干净后再使用本产品；

勿与其他润滑脂混用，不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能大大下降；

使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入。

包装

250g/塑料盒、1kg/塑料盒或根据客户需求进行包装。