

## 阻燃铝箔玻纤布 300 ( )

产品名称	阻燃铝箔玻纤布 300 ( )
公司名称	江阴利丰复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:300 ( ) 规格:1000, 1200 ( mm ) 产地:江阴
公司地址	江阴市华士镇勤丰路997号
联系电话	13901527887

## 产品详情

耐火温度	300 ( )	规格	1000, 1200 ( mm )
产地	江阴	品牌	利丰
产品类别	玻纤布	材质	玻璃纤维
导热系数 ( 常温 )	0.03	等级	A
低温弯折	20	断裂伸长率	6.0
抗弯强度	40	抗压强度	15
拉伸强度	180, 100	使用温度	200
撕裂强度	5	芯材	玻璃纤维
形态	纤维状	形状	卷板

本产品采用独特先进复合工艺，选用特种粘合剂复合后形成致密薄 主要用于冷暖设备管道的保温材料和建筑上消声隔音材料岩棉，超细玻璃棉的外护层，同时可适用于出口设备的防湿、防雾、防腐包装材料。结构 铝箔：7微米 胶粘剂：阻燃型 玻纤布：防火等级：火焰蔓延“b”级 火焰表面扩散“1”级 规格宽 1m~1.2m (也可按客户要求制作) 长 100m或200米 (也可按用户要求制作) 包装 纸塑包装