

液氧站安装规范，氧气站安装标准，LO2储槽施工要求，菏泽花王容器

产品名称	液氧站安装规范，氧气站安装标准，LO2储槽施工要求，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氧站安装规范，氧气站安装标准，LO2储槽施工要求，菏泽花王容器且大多高出地面4m以上。对于采用离心式空气压缩机的大中型氧气站的吸风口高度，由于采用自吸式过滤装置，其吸风口高度与自吸式过滤装置的外形尺寸有关，一般也在4m左右。液氧站安装规范，氧气站安装标准，LO2储槽施工要求，菏泽花王容器氧气站等的乙类建筑物、构筑物与各类建筑物、构筑物之间的防火间距，按照现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，对原规范作了相应修改。液氧站安装规范，氧气站安装标准，LO2储槽施工要求，菏泽花王容器氧气贮罐与民用建筑的防火间距，修改为18m、20m、25m；氧气贮罐与室外变、配电站的防火间距，修改为20m、25m、30m。

液氧站安装规范，氧气站安装标准，LO2储槽施工要求，菏泽花王容器本条是根据建筑物火灾危险性等级越高，防火间距越大的原则规定的，与现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006中的第3.4.1条的规定一致。液氧站安装规范，氧气站安装标准，LO2储槽施工要求，菏泽花王容器湿式氧气贮罐与可燃液体贮罐、可燃材料堆场之间的防火间距参照2005年版消防标准《便携式容器装、瓶装及罐装压缩气体及低温流体的储存、使用、输送标准》NFPA 55中的有关规定作了规定，液氧站安装规范，氧气站安装标准，LO2储槽施工要求，菏泽花王容器并与现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006中的表4.3.3的规定一致。氧气贮罐与液化石油气贮罐之间的防火间距，考虑到不仅应按单罐容积，还应按容积规定不同的防火间距，液氧站安装规范，氧气站安装标准，LO2储槽施工要求，菏泽花王容器所以修改为应符合现行标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。