

长城 7 4 2 0 重负荷开式齿轮脂 合成油 特种油脂

产品名称	长城 7 4 2 0 重负荷开式齿轮脂 合成油 特种油脂
公司名称	重庆市渝北区海源润滑油销售中心
价格	.00/个
规格参数	型号: 7 4 2 0 重负荷开式齿轮脂 品牌: 长城
公司地址	中国 重庆市 渝北区金港路 1 8 7 号 5 单元 3 - 1
联系电话	86 023 67191661 13002358504

产品详情

型号 7 4 2 0 重负荷开式齿轮 品牌 长城
脂

详细说明

性能特点

优异的极压抗磨性、保证在重负荷下良好的润滑性，保护齿轮，减少磨损；

优异的氧化安定性能，防止润滑脂的氧化变质，延长使用寿命；

优良的粘附性，避免润滑脂的流失，保证润滑部位的润滑；

良好的抗水淋性能，在有水存在的情况下也能良好的润滑。

典型数据

项目	典型数据		
	000号	00号	0号
锥入度, 0.1mm	450	426	370
相似粘度(-10 , 20s-1) pa • s	340	400	680
滴点,	180	185	190
腐蚀(45# 钢, 100 , 3h)		合格	
粘附性(66 , 15min), %	70		99.5

烧结负荷pd, n

> 6082

应用范围

本产品适用于各种类型的大型、重负荷、低速至中速的开式齿轮的润滑，负荷承载能力达20000kgf/cm²以上，以及各种型号的齿形联轴节的润滑，如热电厂、水泥厂球磨机、机械厂锻压机等重负荷开式大齿轮的润滑。

使用温度范围为：-30 ~ 120 。

国外性能相当的产品

长城	美孚	埃索	克努伯	德国
7420	og1-007, mobiltac-c	dynagear	grafosolon	ceplattyn
	375nc, 325nc		c-sg0	mg15

应用案例

某电厂从法国进口发电机组的磨煤机，大齿直径6m，宽度750mm，齿数224个，转速13.6 r/min，传动电机功率2800kw，自1996年以来用7402重负荷开式齿轮脂取代原设计使用的 mobil og1007脂，使用效果良好，大幅度降低设备运行成本。

某水泥集团公司从丹麦引进水泥生料磨，但由于环境粉尘大，运行条件苛刻，先后试用过mobil tac81、kluber cs - g00 # 和fuchs 威力霸kg1000。后来为降低设备运行成本，选用了本公司的7420重负荷开式齿轮脂，喷射压力正常，无堵塞管路现象，喷射压力稳定，润滑脂在齿面上的黏附性好，齿面磨损较小、抗水性好，从1999年开始使用至今，使用效果良好，完全可以满足齿轮运行要求。

注意事项

勿与其他润滑脂混用，使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入；

本品涂抹、油浴或喷射使用均可；

因不能带走跑合过程中产生的物质，本品不适用于新安装未经跑合的齿轮。

包装

16kg/塑桶，165kg/开口钢桶