

# TAISOX 3224是一种线性低密度聚乙烯材料

产品名称	TAISOX 3224是一种线性低密度聚乙烯材料
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

### TAISOX 3224 物性表

基本性能	中等抗结块性	
特性	中度光滑性 低密度	
	良好的剥离性	
	良好的热封性	
用途	中等抗结块性 薄膜	
形式	拉伸缠绕	
加工方法	粒子 吹塑薄膜	
物理性能额定值单位制测试方法		0.920
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)		2.0
薄膜厚度值单位制测试方法	38	

## 割线模量

1% 正割, MD : 38 m, 吹塑薄膜 147

1% 正割, TD : 38 m, 吹塑薄膜 206

## 抗张强度

MD : 屈服, 38 m, 吹塑薄膜 9.81

TD : 屈服, 38 m, 吹塑薄膜 10.8

MD : 断裂, 38 m, 吹塑薄膜 35.3

TD : 断裂, 38 m, 吹塑薄膜 27.5

## 伸长率

MD : 断裂, 38 m, 吹塑薄膜 600

落锤冲断裂,38m,吹塑薄膜	820
埃尔曼多夫抗撕强度	
MD : 38 m, 吹塑薄膜	61
TD : 38 m, 吹塑薄膜	650
热性能 热性能稳定值单位制测试方法	-70.0
维卡软化温度	93.0
熔融温度	122
光泽度 光泽度稳定值单位制测试方法	47
透明度	53.0
雾度 (38.0 m, 吹塑薄膜)	24
补充信息 Blow Up Ratio: 2	