

德国CTM蓄电池CTC14-1212V14AH瑞金市销售点

产品名称	德国CTM蓄电池CTC14-1212V14AH瑞金市销售点
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	980.00/只
规格参数	品牌:CTM 型号:CTC14-12 规格:12V14AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

德国CTM蓄电池CTC14-1212V14AH瑞金市销售点

电池充电：浮充（电压，控制电流）使用：充电电压13.56-13.8v，电流不得大于1.75a；25 时，电池浮充电流整到小于2ma/ah；循环使用（充饱即停，放完电即充）：充电电压14.1-14.7v/，电流不大于2.1a；注意：电池不可在密闭或温环境中使用，远离火源！注：当环境温度低于20 或于30 时，需对电池充电电压进行调整，标准为18mv/ 。 保存：电池适合存放于低温、干燥、通风、洁净的环境中，充饱电存放蓄电池系列产品性：槽式化成电池达到容量,并使电池均衡性达到化。可靠的柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提，电解液不会渗出，提了产品的可靠性。

ups的电池充电时，每个串联起来的原电池都被充电。原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池，这部分电池就会提前老化。

只要串联起来的某一个原电池性能下降，则整个电池的性能就将同样下降。试验证明电池寿命和串联的原电池数量有关，电池电压就越，老化的就越快。ups容量一定时，设计时应尽可能让电池电压低，这样ups电池寿命就越长，对于电池电压一定时，应选择数量少电压的原电池串联的电池，不要选择数量多电压低的原电池串联的电池。