

zw32-12二次融合真空断路器

产品名称	zw32-12二次融合真空断路器
公司名称	陕西西电高压开关有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	厂家:西安高压开关厂 型号:ZW32-12 电压互感器:220v/110V
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城兵器基地 渭阳路与泾高北路十字西北角科技企业孵化器项目（注册地址）
联系电话	15289358856

产品详情

zw32-12二次融合真空断路器

概述

根据二次融合技术要求，在普通ZW32真空断路器的基础上增加电压传感器，和电容取电PT组合成二次融合断路器成套装置。主要用于架空线路三相交流50HZ、额定电压12KV的户外配电系统中，在配电系统中起到分断、控制、保护的作用。

使用环境

- 1、海拔： 2000m及以下；
- 2、周围空气温度：上限+30 ，下限-40 ；
- 3、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)；
- 4、振幅：无常性剧烈震动；
- 5、防污秽等级 级

储能：

在智能控制单元内合上辅助电源开关给智能控制箱内蓄电池充电，如果蓄电池已充电时可以将智能控制箱内的蓄电池开关合上，等待20s此时储能电容器已充电，断路器已处在准备操作状态。电流互感器、保护装置

(1) 在出厂智能真空断路器时，通常会带有电流互感器，主要的电流比设计包括三变流比、双变流比与单变流比。相比之下，灵活的是三变流比，100/5和200/5使用多，能够充分应用到10kV线路中。工作人员可按照运行的实际负荷对变流比进行选取。要想让变流比发生改变非常容易，只需根据说明书中的流程进行二次线的改接工作即可，通常断路器侧面会进行抽头的设置。当改变了变流比以后，若条件允许，应开展相应传流实验，当确保没有错误后就能够正常使用，可以修改互感器中变流比具体系数，让一测电流的测量更加具有精确性和准确性。

特点

小路灯在夜风中明亮地站着，夜越来越静，越来越深，可是小路灯还是勇敢地站着。

是一只小鸟的叫声提醒它天已经亮了，小路灯看到太阳又慢慢地从东边升了起来，小路灯知道自己可以暂时地休息一下了。它关上心底里的那朵花，因为它知道阳光会继续抚慰它。

人在地上走，车在地上跑，小路灯突然觉得一切都不一样了。经历过夜的小路灯，忽然觉得清晨是那么美好。它告诉自己要好好地欣赏白天的风景，为心底储存更多的光和热。它知道，只有这样，它才不会惧怕黑暗；它还知道，只有先点亮自己才能照亮他人，只有自己心里有暖，才能带给他人笑容。

主要功能：zw32-12一二次融合真空断路器

遥测：实时监测线路电压、电流、功率、功率因数等运行数据。

遥信：实时上传开关状态，包括开关分合闸状态、远方\就地、储能状态、保护硬压板投退状态等，遥信回路采用光电隔离，并具有软硬件滤波措施，防止输入抖动或强电磁场干扰。

遥调（选配）：通过主站对断路器保护定值进行远程设置、远程保护投退。

遥控（选配）：接收并执行主站遥控分、合操作。具备远方/就地控制功能，以避免远方误送电造成伤害。

出厂试验项目

结构检查

密封试验和含水量测量

绝缘试验（主回路及二次回路）

主回路电阻测量

机械特性试验

机械操作试验

真空灭弧室检查

CT特性试验

现场试验项目

主回路和二次回路工频耐压试验

密封检查

zw32-12—二次融合真空断路器