

长城牌特5号精密仪表油 长城

产品名称	长城牌特5号精密仪表油 长城
公司名称	重庆市渝北区海源润滑油销售中心
价格	.00/个
规格参数	型号:供应长城牌特5号精密仪表油 品牌:长城
公司地址	中国 重庆市 渝北区金港路187号5单元3-1
联系电话	86 023 67191661 13002358504

产品详情

型号 供应长城牌特5号精密仪 品牌 长城
表油

本产品系以硅油和低凝点合成油调配而成。按用途分为3, 4, 5, 14, 16五个牌号。性能特点 | 优良的高低温性能,能在较宽温度范围内使用,使用温度范围为-60 ~ 120 ; | 热稳定性好,蒸发损失小; | 抗剪切性能优异,适用于高剪切条件下的仪器、仪表; | 优良的防锈能力。技术规格 产品符合以下规格: | sh/t 0454 - 92 (1998)。典型数据 项目 典型数据 特3号 特4号 特5号 特14号 特16号 密度 (20) ,g/cm³ 0.8974 0.9238 0.9402 0.9198 0.9295 运动粘度 (50) ,mm²/s 11.92 13.6 19.38 25.31 22.12 闪点 (开口) , 194 186 187 192 190 凝点 , < -65 < -70 < -70 < -70 < -70 酸值, mgkoh/g 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 机械杂质, % 无 无 无 无 无 水分, % 无 无 无 无 无 腐蚀(50 ,48h) 40号钢片 h62号黄铜片 | y11号硬铝合金片) 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 应用范围 | 本系列产品适用于精密仪表、航空仪表轴承、微电机轴承,修正机构齿轮和摩擦部件的润滑,密封垫片的浸渍等。国外性能相当的产品 | 本系列产品中,特3号与俄罗斯okb3#性能相当;特4号与俄罗斯okb4#性能相当;特5号与俄罗斯okb5#性能相当;特14号与俄罗斯okb14#性能相当;特16号与俄罗斯okb16#性能相当。注意事项 | 使用时,应将使用部位清洗干净,吹干后,用注射器注入使用部位; | 启用后,应及时将瓶盖严,避免混入灰尘和杂质影响使用; | 本产品应储存于清洁、干燥避光处。包装 | 250g塑料瓶装