

PEEK塑胶原料PDX-L-05016 BK 耐高温 耐水解 热稳定PEEK特种工程料

产品名称	PEEK塑胶原料PDX-L-05016 BK 耐高温 耐水解 热稳定PEEK特种工程料
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:PEEK注塑级 规格:PDX-L-05016 包装:基础创新塑料(美国)
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

PEEK塑胶原料PDX-L-05016 BK 耐高温 耐水解 热稳定PEEK特种工程料

长期供应PEEK(聚醚醚酮)塑胶原料以下型号：

聚醚醚酮PEEK美国壳牌D26HM100-NC,D26HM700,DBGF5G40-YE ,

聚醚醚酮PEEK美国液氮LC-1006,LF100-12,LF1006,LF-1004,,

聚醚醚酮PEEK英国壳牌DB6F0A10,

聚醚醚酮PEEK 英国威格斯150GL30,450CA30,450G,450GL20,

聚醚醚酮PEEK 英国威格斯450GL30,450PF

聚醚醚酮PEEK 美国RTP 2205HF BK,

聚醚醚酮PEEK 美国RTP 2299X5266B ,

聚醚醚酮PEEK 美国液氮 LFL-4031 BK ,

聚醚醚酮PEEK 美国液氮 LFL-4036 ,

聚醚醚酮PEEK 美国液氮 PDX-L-05016 BK,PDX-L-92134 NAT

聚醚醚酮PEEK 美国壳牌 DBF1G31-BK,

聚醚醚酮 PEEK 美国壳牌 DBGF5G40-YE ,

聚醚醚酮PEEK 美国阿克苏 1105 BK,

聚醚醚酮PEEK 德国雷曼弗斯 1105-7251

聚醚醚酮PEEK原料物性描述：

1) 物性方面：

- a. 耐热等级高（一般定义为UL温度指数在150 以上）；
- b. 力学强度大（一般为通用塑料的2 ~ 4倍）；
- c. 综合性能优异（如耐辐射、耐高温、耐候）。

2) 加工工艺方面：

- a.加工温度高（一般在300 ~ 400 ）；
- b. 注射压力大（一般需要120MPa ~ 160MPa）；
- c.模具必须加热（与通用塑料的冷却正相反）；
- d. 以热流道为佳。

3) 附加值高（一般每吨在1 ~ 10万美元之间，为通用塑料的几十倍）。

PEEK塑胶原料，PEEK PDX-L-05016 BK,耐高温PEEK,PEEK热稳定